



106

Швидкотвердіючий клей для керамічної та керамогранітної плитки

Сфера застосування:

Клейова суміш призначена для приклеювання настінної і підлогової керамічної плитки (також керамограніту) з водопоглинанням більше 1% (глазурована і теракотова плитка) та розмірами не більше ніж 60х60 см.

Використовується для приклеювання плитки всередині приміщень до міцних, стабільних поверхонь з високою адгезією, що не деформуються, а в разі застосування морозостійкої плитки – зовні приміщень в місцях, не схильних до значних деформацій внаслідок перепадів температур.

Після тужавіння і висихання стає водо- та морозостійкою. Завдяки пришвидшеному процесу твердіння, дозволяє виконувати заповнення швів через 3-4 години після укладки плитки.

Основами можуть бути: звичайні бетони, бетони з легкими заповнювачами, пористі бетони, стіни з керамічних, силікатних, бетонних, газо-пінобетонних блоків, цементні та цементно-вапняні штукатурки, гіпсові штукатурки, гіпсові та гіпсокартонні плити, гіпсоволокнисті плити, цементні монолітні підлоги, гідроізоляційний шар.

Суміш не використовувати для приклеювання плитки до ангідритних підлог та підлог з підігрівом.

Властивості:

- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Для плитки 60 на 60 см
- Швидкотвердіючий
- Для стін та підлог
- Зручний у застосуванні
- Екологічно чистий
- Морозостійкий

Спосіб застосування:**Технічні характеристики:**

Штрих-код	4820117591231
Тип упаковки	
Кількість в упаковці	25 кг/од
Кількість на палеті	42 шт/пал.
Витрата	≈ 1,3 кг/м ² /мм
Товщина шару	2 - 10 мм
температура поверхні	5 - 30 °C

Склад:

- Портландцемент
- Глиноземистий цемент
- Мінеральний заповнювач
- Модифікуючі добавки



106

Швидкотвердіючий клей для керамічної та керамогранітної плитки

Основа:	<p>Підготовка поверхні виконується згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» та «ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016».</p> <p>Поверхня повинна бути міцна та суха, мати однорідну структуру, бути очищеною від пилу, жиру і засобів, що зменшують адгезію, залишків фарби і т.п. Фрагменти, що мають низьку міцність - видалити.</p> <p>Свіжі внутрішні бетонні поверхні повинні бути витримані мінімум 3 місяці перед початком наступних робіт, штукатурки і цементні стяжки - 4 тижні</p> <p>Незначні нерівності та дефекти поверхні до 3 мм, необхідно вирівняти клейовим розчином.</p> <p>При великих нерівностях використовувати штукатурні розчини KREISEL 500 (501, 502, 505, 560).</p> <p>Перепади поверхні підлог вирівняти за допомогою самовирівнювальної суміші KREISEL 411 (412, 401, 402).</p> <p>Поверхні з високою і нерівномірною поглинаючою здатністю (наприклад, пористі бетони, гіпсокартонні плити) та основи, що вимагають зниження водопоглинання, а також поверхні, що утворюють пил - обробити ґрунтовкою глибокого проникнення KREISEL 301.</p> <p>Бетонні поверхні з низькою поглинаючою здатністю, рекомендується заздалегідь зашпаклювати клейовою еластичною сумішшю до повного висихання.</p>
Умови обробки:	Умови проведення робіт: Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від +5 °С до +30 °С
Зберігання:	12 місяців від дати виробництва при умові зберігання в сухому місці в непошкодженій заводській упаковці.
Загальна інформація:	Цей технічний паспорт скасовує всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання. Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання. Продукт повинен використовуватися відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг.