

# HASIT 250

## RENOPLUS

**HASIT**  
Přirozeně lépe stavět

### Renovační omítka

Minerální renovační a vyrovnávací omítka s univerzální oblastí použití. Může se aplikovat v tloušťce vrstvy od 3 do 30 mm. Na úpravu starých omítek a objektů v památkové péči. K opravě starých nosných omítek (např. Alkalických akrylátových omítek) jakož i statických trhlin. Zvláště vhodná na sjednocení nerovných, různorodých čistých podkladů, při různých tloušťkách nanesených vrstev. Nepoužívat na sokly. Povrch upravit filcováním nebo možná i následná aplikace minerálních šlechtěných omítek HASIT LITHIN, taktéž pastovitých na bázi silikonu, SIPO a SISI.

- Pro opravy i méně soudržných omítek
- Pro lokální opravy a následné přeštukování
- Jednoduché zpracování
- Povrch možno upravit filcováním
- Vyztuženo vlákny
- Vysoká přidrženost k podkladu
- Vytvrzování se sníženým vnitřním napětí



#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

##### Množství na balení

25 kg

##### Balení na paletě

48 Ks/Pal.

##### Zrnitost

0 - 1 mm

##### Spotřeba

ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

##### Tloušťka vrstvy

3 - 30 mm



Více informací o produktu naleznete na [hasit.cz/produkty](http://hasit.cz/produkty)



Vytvoříme Vám zdarma férovou nabídku na míru, v závislosti na množství a vzdálenosti



Kontakt na obchodního zástupce ve Vašem regionu



Nebo nás kontaktujte na adrese [ipp@hasit.cz](mailto:ipp@hasit.cz)

