



7

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

89103

EN 14891: 2012

0754

Vodonepropusni proizvod koji se obrađuje u tečnom stanju, od cementa modifikovanog polimerima (CM P)

Standardni vodonepropusni cementni proizvod, koji se obrađuje u tečnom stanju, otporan na kontakt sa hloriranom vodom, za korišćenje ispod obloga od keramičkih pločica i ploča u unutrašnjem i spoljašnjem području (zalepljenih sa lepkom C 2 prema EN 12004)

Početna čvrstoća prionjivosti	≥ 0,5 N/mm ²
Prionjivost nakon uranjanja u vodu	≥ 0,5 N/mm ²
Prionjivost nakon temperaturnog starenja	≥ 0,5 N/mm ²
Prionjivost nakon ciklusa smrzavanja/odmrzavanja	≥ 0,5 N/mm ²
Prionjivost nakon kontakta sa krečnom vodom	≥ 0,5 N/mm ²
Prionjivost nakon kontakta sa hloriranom vodom	≥ 0,5 N/mm ²
Vodonepropusnost	bez prodiranja vode
Premošćavanje pukotina: normalni vremenski uslovi +20 °C	≥ 0,75 mm
Premošćavanje pukotina: niske temperature - 5 °C	NPD
Premošćavanje pukotina: niske temperature -20 °C	NPD