

Déclaration de performance (DOP)

Nom du produit

RÖFIX Enduit de finition à la résine synthétique

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type 2225

Type de produit

Crépi de finition avec liants organiques

Usage prévu

Plâtre produit pour une utilisation sur des murs internes et externes, rideaux souterrains, colonnes et cloisons dans le cadrede la présente Norme Européenne.

Fabricant

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance Système 3

7. Produit couvert par une norme harmonisée :

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien 1139

Composant de systèmes d'isolation thermique:

DOP 4701: RÖFIX LIGHT Système d'isolation thermique en PSE DOP 7070: RÖFIX POLY Système d'isolation thermique en PSE DOP 7071: RÖFIX W50 Système d'isolation thermique en PSE

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications tech- niques harmonisées
Perméabilité à la vapeur d'eau	V ₂ moyenne	EN 15824
Absorption d'eau	W ₃ faible	
Résistance à la traction	≥ 0,3 MPa	
Durabilité (Résistance au gel)	Perméabilité à l'eau liquide selonEN 1062-3 ≤ 0,5 kg/ (m²·h ^{0,5})	
Conductivité thermique λD	NPD	
Comportement au feu	A2-s1, d0	
Substances dangereuses	NPD	



Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Dr. Wolfgang Brenner, Directeur RÖFIX Italie

Nom et fonction

Röthis, 2024-03-25
Lieu et date d'émission

Signature

2/2