



LATEXFARBE 011

Lateksiniai dažai

Paskirtis:

Paruošti naudojimui, ekologiški, vandeniniai dažai, latekso dispersijos pagrindu. Lengvai dengiami, nelašantys, puikiai maskuojantys ir atsparūs trinčiam. Sudaro matinę arba pusiau matinę, be raukšlėjimų ir įtrūkimų, labai aukštos estetikos dangą. Dažai skirti intensyviai eksploatuojamoms patalpoms, kuriose būna daug žmonių, o taip pat patalpoms su padidintu drėgmės lygiu, tokiu kaip sveikatos priežiūros įstaigos (operacinės, procedūrų kabinetai), švietimo, maitinimo įstaigos, virtuvėms, vonios kambariui, pramonės įmonėms ir t.t. Dažai gali būti naudojami cemento, cemento-kalkių, gipso, gipso kartono ir kitiems mineraliniams paviršiams dažyti. Puikiai tinka pirminiam dažymui, bei sienų renovacijai. Dažai labai ekonomiški. Platus spalvų pasirinkimas.

Savybės:

- Ypač gerai dengiantys
- Atsparūs trinčiam
- Matiniai
- Mažos sąnaudos
- Neformuoja lašų
- Netoksiški, be tirpiklių

Naudojimas:



Techniniai duomenys:

Prekės kodas	5907418013743	5907418013750	5907418018403
Pakuotės tipas			
Kiekis pakuotėje	2,5 l/vnt.	5 l/vnt.	10 l/vnt.
Vienetai paletėje	100 vnt./pal.	80 vnt./pal.	33 vnt./pal.
Spalva	Pigmentuojamas		
Tankis	ca. 1,41 g/cm ³		
Sąnaudos	0,1 l/m ²		

Sudėtis:

- Vandeninė polimero dispersija
- Modifikuojantys priedai
- Pigmentai

Pagrindo paruošimas:

Kalkinis - cementinis tinkas: Gruntuoti su GRUNTOLIT-K 311
Gipsinis tinkas: Gruntuoti su GRUNTOLIT-K 311
Gipso kartono plokštės: Gruntuoti su GRUNTOLIT-K 311
Betonas, gelžbetonis: Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301
 Gruntuoti su GRUNTOLIT-K 311

Naudojimas:

Prieš naudojant gerai išmaišyti ir patikrinti spalvos atitikimą užsakytajai. Negalima skiesti vandeniu ar maišyti su kitomis medžiagomis. Norint išvengti atspalvio skirtumų, rekomenduojame naudoti tos pačios partijos dažus. Prieš naudojant dažus gerai permaišyti ir voleliu, šepetėliu ar purškimo įtaisu tolygiai ir pakankamu sluoksniu padengti ant paviršiaus. Siekiant išvengti sujungimo siūlių susidarymo, derėtų dažomus plotus padengti vienu dažymu, taip vadinamu *šlapias ant šlapio* metodu. Jei dengiami keli sluoksniai, kitą sluoksnį dengti maždaug po 6 val.

Naudojimo sąlygos:

Naudokite temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, ši temperatūra taikoma orui, pagrindui ir gaminiui.

Sandėliavimas:

Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos sandarioje pakuotėje ir temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, atokiau nuo šilumos ir šalčio šaltinių.



LATEXFARBE 011

Lateksiniai dažai

Bendroji informacija:

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.