



# RÖFIX Kutni profil s mrežicom


**Pravne i tehničke napomene:** Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.


**Područja primjene:** PVC Kutni profil (kut 90°) s mrežicom od staklenih vlakana za toplinsko-izolacijske sustave. Za nazivnu debljinu od 3mm i 5mm. Kutni profili se u TIS-u upotrebljavaju kao vodilice za žbuku odnosno za armiranje kutova i služe za brzo i optimalno premoštavanje u području kutova i rubova. Na kraju profila nalazi se oko 10 cm dugi višak mrežice, koji čini idealno preklapanje na spojevima.

**Svojstva:**

- Brza, ekonomična ugradnja
- Prikladno za sanaciju pukotina

**Ugradnja:**



| Tehnički podaci             |   |
|-----------------------------|---|
| SAP šifra:                  | 2000148143  |
| NAV šifra:                  | 111686  |
| Vrsta pakiranja             |  |
| Jedinica po paleti          | 50 Kom./jed.  |
| Količina u jednom pakiranju | 125 m/jed.  |
| Dužina                      | 250 cm  |
| Širina mrežice              | 11,5 x 13,5 cm  |
| Temperatura podloge         | > 5 °C  |

**Sastav:** • Sredstvo za čišćenje i bolje prianjanje

**Uvjeti obrade:** Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

**Ugradnja:** Profil s odgovarajućim škarama izrezati na željenu mjeru. Kutni profil s mrežicom se mora punoplošno i na svim kutovima i rubovima utisnuti u podložu žbuku/masu za armiranje. Kod prozorskih kutova duljina kraka treba biti izrezana na odgovarajuću dubinu špalete. Svi spojevi moraju se 10 cm preklapati (ostatak/višak mrežice).

**Upozorenja:** Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

**Upute za ugradnju:** Armiranje površine s mrežicom se radi naknadno samo do kutova te ju (mrežicu) nije potrebno postavljati punoplošno.

**Skladištenje:** Skladištiti na suhom, štiti od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost). Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.



## RÖFIX Kutni profil s mrežicom

---

### Opće napomene:

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio.

Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.hr](http://www.roefix.hr) ili zatražite u našim poslovnica.