

Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto
RÖFIX Polystar®

Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto
2286

Tipo di prodotto
Malta da intonaco (GP)

Uso previsto
Malta da intonaco per interni ed esterni

Produttore
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione
Sistema 4

Componente del/dei sistemi di isolamento termico:

DOP 7070: RÖFIX POLY Sistema di isolamento termico in EPS

DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP Sistema di isolamento termico in lana di roccia

DOP 366136: RÖFIX FIRESTOP BASIC Sistema di isolamento termico in lana di roccia

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specificativa tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A2-s1, d0	EN 998-1
Assorbimento d'acqua	$W_c 2$	
Permeabilità al vapore	15/35 (valore tabellare)	
Adesione al supporto	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ metodo di rottura A, B, C	
Conducibilità termica	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,61 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ per P=50 % $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,66 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ per P=90 % (valore tabulato)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia

Nome e funzione

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Brenner". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

Röthis, 2024-03-25

Luogo e data del rilascio

Firma