

RÖFIX APL 3D PROFI PLUS

Priklučni profil s mrežicom

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: Priklučni profil s mrežom, pokrenom lašom, sjenkastom fugom i zaštitom od udarne kiše za siguran žbukani spoj na prozoru, vratima i sličnim dijelovima (s 3D amortizacijom gibanja iz podloge). Za najviše zahtjeve na kišu, posebno kod visokih izolacijskih debljina > 120 mm (npr. niža energija, pasivne kuće) i kod postava prozora, vrata, kod koji kod većih pokreta treba da se računa. Primjene koje nisu opisane u tehničkom listu moguće su isključivo uz prethodno savjetovanje s proizvođačem sustava.

Svojstva: • Mehanički spojeni priključak

Ugradnja:

Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000148417	2000148418
NAV šifra:	143050	143051
Vrsta pakiranja		
Jedinica po paleti	25 Kom./jed.	25 Kom./jed.
Količina u jednom pakiranju	37,5 m/jed.	60 m/jed.
Dužina	150 cm	240 cm
Boja	bijela	
Širina mrežice	12,5 cm	
Temperatura podloge	> 5 °C	
Reakcija na požar	B1 (DIN4102)	

Sastav: • Plastični profil s pokretnom lašom (co-ekstrudirano) s nalijepljenom tekstilnom mrežicom.

Uvjeti obrade: Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.


Podloga: Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja i slično.

Priprema podloge: Izvršiti probu lijepljenja, odn. utvrditi da li je podloga prikladna za lijepljenje. Za svaku vrstu podloge potrebno je koristiti prikladna sredstva za čišćenje. Molimo kontaktirati proizvođača vrata-/prozora.

Ugradnja: Profil s odgovarajućim škarama izrezati na željenu mjeru. Pokrovni papir ukloniti s samoljepljive EP- trake, te traku s određenim razmakom staviti na profil okvira i s jakom pritiskanjem palca zalijepiti na okvir. Na kutnim spojnicama zaštitinu vezicu na vodoravnim štapovima oko 5 cm ulomiti i oko 3 cm odrezati, zatim poprečni štap na udar vodoravno postaviti između okomitih štapova.

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

Upute za ugradnju: Prije žbukanja skinuti pokrovni papir sa zaštitne trake i zalijepiti foliju sa samoljepljivim dijelom na prozore i vrata. Nakon završetka žbukanja/ličenja zaštitina vezica se preklopi prema naprijed, a na mjestu gdje je pukla skida se



RÖFIX APL 3D PROFI PLUS

Priklučni profil s mrežicom

Skladištenje: Profile pakiramo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperature.
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Opće napomene: Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i skustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama.