

RÖFIX Belit



RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röhthis

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

347609

EN 998-1

1139

Mortar normal de zidărie (G)

Mortar normal pentru zidărie pentru utilizare după evaluare proprie la pereți, stâlpi și pereți despărțitori la interior și exterior, supuse solicitărilor statice.

| | |
|--|---|
| Rezistență la compresiune | M 10 |
| Aderență | Rezistență inițială caracteristică la forfecare (Rezistență la forfecare): 0,15 N/mm ² (Valoare tabelată) |
| Conținut cloruri | ≤ 0,1 M.-% |
| Reacție la foc | Clasa A1 |
| Absorbție apă | ≥ 0,4 kg · m ⁻² · min ^{-0,5} |
| Permeabilitate la vapori de apă | 15/35 (Valoare tabelată) |
| Conductivitate termică λ_D | $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82$ W/(m · K) pentru P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89$ W/(m · K) pentru P=90% (Valori tabelate) |
| Durabilitate (rezistență la îngheț) | Pe baza experienței acumulate cu prelucrare adecvată poate fi utilizat în mediu agresiv conform EN 998 - 2 Anexa B |
| Substanțe periculoase | NPD |