

RÖFIX 820



99

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

2116

EN 998-2

1139

Mortar de zidărie ușor (L)

Mortar pentru zidărie ușoară, pentru utilizare după evaluare proprie la interior și exterior, supuse solicitărilor statice.

Rezistență la compresiune	M5
Aderență	Rezistență inițială caracteristică la forfecare (Rezistență la forfecare): 0,15 N/mm ² (Valoare tabelată)
Conținut cloruri	≤ 0,1 M.-%
Reacție la foc	A1
Absorbție apă	NPD
Permeabilitate la vapori de apă	5/20 (Valoare tabelată)
Conductivitate termică (valoare tabelată)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,18 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pentru P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,20 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pentru P=90% (Valori tabelate)
Durabilitate (rezistență la îngheț)	Pe baza experienței acumulate cu prelucrare adecvată poate fi utilizat în mediu moderat conform EN 998 - 2 Anexa B
Substanțe periculoase	NPD