

Declarație de performanță (DOP)

Nume produs

RÖFIX 696

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

2266

Tip produs

Mortar normal de tencuială GP

Utilizare

Mortar normal de tencuială (GP) pentru interior și exterior

Producător

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem de evaluare și control al performanței

Sistem 4

Performanța declarată

Cele mai importante caracteristici	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	A1	EN 998-1
Absorbție apă	W _c 0	
Permeabilitate la vapori de apă	15/35 (Valoare tabelată)	
Rezistența la smulgere	≥ 0,08 (N/mm ²) model de rupere A, B sau C	
Conductivitate termică λ_D	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,61 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pentru P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,66 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pentru P=90% (Valori tabelate)	
Durabilitate	NPD	
Substanțe periculoase	NPD	

Performanța produsului pentru care a fost eliberată declarația de performanță corespunde performanței declarate a produsului. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de performanță este numai producătorul numit în declarație.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Director General România: Bogdan Roman

Nume și funcția



Turda, 2021-02-02

Locul și data emiterii

Semnătura