

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

**Naziv proizvoda**  
RÖFIX SismaCalce®

**Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.**  
421155

**Vrsta proizvoda**  
Standardni mort (G)

**Namjeravana uporaba**  
Standardni mort

**Proizvođač**  
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava**  
Sustav 2+

**Prijavljeno tijelo**  
1139Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien  
1139

provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, tvorničke kontrole i stalnog nadzora, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 2+ i izdalo je certifikat o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje

### Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-2
Vodoupojnost	NPD	
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	
Smična čvrstoća spoja	Karakteristična početna smična čvrstoća (posmična čvrstoća prionjivosti): 0,15 N/mm <sup>2</sup> (tablična vrijednost)	
Koeficijent toplinske provodljivosti $\lambda_D$	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m K)}$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m K)}$ za P=90% (tablična vrijednost)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	
Tlačna čvrstoća	M 10	
Sadržaj klorida	< 0,1 %	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

---

ime i funkcija

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is "T. Biba" and the second is "P. Perkovic".

---

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja

---

Potpis