

Leistungserklärung (DOP)

Produktname
Fixit 661 Rapid

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
412007

Produkttyp
Normalputzmörtel GP

Verwendungszweck
Normalputzmörtel (GP) für innen und aussen

Hersteller
FIXIT AG • Im Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------------|---|--|
| Brandverhalten | Klasse A1 | EN 998-1:2016 |
| Wasseraufnahme | W 0 | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | ca. 20 | |
| Haftzugfestigkeit | ≥ 0,08 N/mm ² bei Bruchbild A, B oder C | |
| Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert) | $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,47$ W/mK für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,54$ W/mK für P=90% (Tabellenwerte) | |
| Dauerhaftigkeit | NPD | |
| Gefährliche Substanzen | NPD | |

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Name und Funktion

Holderbank, 2024-03-25

Ort und Datum der Ausstellung

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Unterschrift