

RÖFIX Kënde me rrjetë

profil

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skemat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Fushat e përdorimit:

Kënd cepi (këndi 90°) me rrjetë plastike me fibra qelqi, për lidhjen kompakte të një izolimi termik të fasadës.

Per suva me trashësi specifike 3 dhe 5 mm.


Profilët këndore përdoren në sistemet e termoizolimit për fortësim të këndeve dhe formojnë një mbulim të shpejtë dhe optimal të zonave këndore/qosheve.

Në një nga skajet e profilit, rrjeta është rreth 10 cm më e gjatë dhe mundëson mbivendosjen optimale në pikat e lidhjes së rrjetave.


Karakteristikat:

- Përpunim i shpejtë ekonomik
- E përshtatshme për restaurimin e plasaritjeve.

Përpunimi:



Të dhëna teknike

SAP-Art. Nr.:	2000148143
NAV-Art. Nr.:	111686
Lloji i paketimit	
Njesi per palete	50 Copë/Nj.
Sasi për njësi	125 mli/Nj.
Gjatësia	250 cm
Gjerësia e rrjetës	11,5 x 13,5 cm
Temperatura e bazamentit	> 5 °C

Baza e materialit:

- Profil plastik me shirit PE të vetëngjithshëm me rrjetë fibrash qelqi të integruar.

Kushtet e punimit:

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.

Përpunimi:

Profilin shkurtojëni në masën e kërkuar me anë të një gërsëre të përshtatshme. Këndi i rrjetës duhet të jetë në të gjitha cepat i integruar në gjithë sipërfaqen e tij në llapin armues të poshtëm. Në cepat e dritareve duhet prerë gjatësia e brinjëve sipas thellësisë së mbështjelljes. Të gjitha pikat bashkuese duhet të mbivendosen rreth 10 cm. (mbivendosja e teksitlit)

Këshilla në rast rezi:


Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skemat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skema.

Këshilla për përpunimin:

Rrjeta e përforcimit çohet deri tek këndi dhe nuk është e nevojshme që të xhirohet rreth vetes.

Magazini:

Magazinojeni në vënde të thata, nga lagështia dhe ndikimet UV (dielli, drita). Koha e magazinimit min. 12 muaj.



RÖFIX Kënde me rrjetë

profil

Këshilla të përgjithshme:

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.

Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme.

Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar.

Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme.

Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.

Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.