



ELASTYCZNA DESKA ELEWACYJNA

Płyta izolacyjna

Parametry: Dekoracyjny panel o naturalnym odwzorowaniu słoje drewna, w kolorze białym. Do wykończenia systemów ociepleń, elewacji lub wnętrz.
Wzmocniona siatką zbrojącą
Po pomalowaniu LAZUREM AKRYLOWYM 1003 istnieje możliwość uzyskania różnych wariantów kolorystycznych.

Właściwości:

- Wysoka elastyczność
- Naturalne odwzorowanie drewna
- Łatwy montaż
- Wodoodporny
- Mrozoodporna

Sposób użycia:



Dane techniczne	
Art. nr.	34877
Rodzaj opakowania	
Ilość w opakowaniu	10 Szt./karton
Długość	1.980 mm
Szerokość	160 mm
Grubość	3 mm
Zużycie	3,16 szt./m ²

Skład:

- Polimery
- Wypełniacze
- Siatka z włókna szklanego

Przygotowanie podłoża: Podłoża powinny być wolne od kurzu, sadzy, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, farb, dodatków zaprawy murarskiej itp. Objawy agresji biologicznej (zagrzybienia, zapleśnienia) należy usunąć przy użyciu preparatu SEPTOBUD 1008. Stare, zniszczone powłoki o nikomej wytrzymałości należy usunąć. Podłoża słabe zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302.

Rodzaje podłoża:
Warstwa zbrojąca w systemie ociepleń: Bez dodatkowego gruntowania
Beton: Zagruntować środkiem GRUNTOBET 310
Tynk cementowo-wapienny: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6
Stare tynki: Zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 lub EXPERT 5

Sposób użycia: W przypadku systemu ociepleń deskę mocować bezpośrednio do styropianu lub dobrze związanej warstwy zbrojonej (min po 3 dniach) lub do innego stabilnego podłoża np tynku. Kleić za pomocą GOTOWEGO KLEJU DO PŁYTEK 111. W przypadku tego kleju należy przestrzegać minimalnej temperatury schnięcia, która wynosi +10 °C. Możliwe jest klejenie za pomocą kleju cementowego, białego np.: EXPERT 2 BIAŁY, KLEJ ŻELOWY 110B. Po min 48 od klejenia deskę w razie konieczności pokryć dokładnie farbą elewacyjną (np. FARBA AKRYLOWA 001). 24 godziny od malowania dokładnie pokryć pędzlem wzdłuż słoje Lazurem akrylowym 1003 w dobranym kolorze. Dla uzyskania efektu rustykalnego bezpośrednio po nałożeniu lazury przetrzeć delikatnie suchą, czystą gąbką. Możliwe jest nakładanie lazuru dwukrotnie, w zależności od wymaganego efektu.
Przy obróbce narożników, do wykończenia krawędzi deski zastosować GOTOWY KLEJ DO PŁYTEK 111.

Warunki wykonywania prac: W trakcie klejenia oraz malowania stosować w temperaturach od +5 °C do +25 °C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.



ELASTYCZNA DESKA ELEWACYJNA

Płyta izolacyjna

Wskazówki ogólne:

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.