



RÖFIX STR Izolaciona rondela

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Završna rondela za RÖFIX STR-8Z 2G uronjivi tipl.

Karakteristike: • Toplotno-izolacione karakteristike

Ugradnja:



Tehnički podaci			
SAP šifra:	2000148195	2000148252	2000148208
NAV šifra:	119430	135793	120445
Vrsta pakovanja			
Jedinica po paleti	8.000 Kom/pal.		
Količina u jednom pakovanju	100 Kom./jed.		
Debljina	15 mm		
Prečnik	64 mm		
Boja	EPS beli	EPS sivi	MV zelena
Toplotna provodljivost $\lambda_{10, \text{suvo}}$	0,04 W/mK		
Temperatura podloge	> 5 °C		
Reakcija na požar	E (EN13501-1)		

Uslovi obrade: Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Upozorenja: Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

Skladištenje: Skladištiti na suvom, štiti od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka (sunce, svetlost). Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

Opšte napomene: Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.