

RÖFIX SOL-PAD

Sistem priključnih profila za prozorske klupice

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.


Područja primene: Priključni profil za prozorske klupice u TISu. Proizveden od PVC materijala sa mrežicom od staklenih vlakana. Bočni priključni profil za trajno i sigurno zaptivanje prozorskih priključnica. Sadržaj kartona dovoljan je za 10 prozorskih priključnica: 10 kom. SOL- PAD priključni profil levi, 10 kom. SOL- PAD priključni profil desni, 10 kom. SOL-PAD profil s mrežicom levi, 10 kom. SOL-PAD profil s mrežicom desni. Odvojeno: SOL-PAD Base izolacioni element sa padom 5° i RÖFIX SOL-PAD FB profilima za zaptivanje u BELOJ ili CRNOJ boji.
Za najveću udarnu otpornost na kišu.
Primjena koja nije opisana u tehničkom listu sme da se izvodi tek nakon provere sa proizvođačem sistema.

Karakteristike:

- Otporno na udare kiše (ON B6400)
- Mehanički spojeni priključak

Ugradnja:



Tehnički podaci			
SAP šifra:	2000148348	2000148493	2000148447
NAV šifra:	141688	145738	143757
Tip	280/20 mm	420/20 mm	280/30 mm
INFO	Visina stražnje ivice = 33 mm	Visina stražnje ivice = 33 mm	Visina stražnje ivice = 43 mm
Vrsta pakovanja			
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.	30 Jed./pal.	48 Jed./pal.
Količina u jednom pakovanju	10 Kom./jed.	8 Kom./jed.	10 par/jed
Dužina	280 mm	420 mm	280 mm
Visina	20 mm	20 mm	30 mm
Temperatura podloge	> 5 °C		
Reakcija na požar	B1 (DIN4102)		


Uslovi obrade: Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Podloga: Podloga mora da bude suva, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađ, alge, iscvetavanja itd.

Ugradnja: Profil sa odgovarajućim makazama postaviti na željenu mjeru.

Upozorenja: Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.


Skladištenje: Profile pakujemo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperatura.
Rok trajanja: najmanje 12 meseci.



RÖFIX SOL-PAD

Sistem priključnih profila za prozorske klupice

!ablängen mit RÖFIX Sol Pad Tool!:



Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.