



## Matryca Camavo

Matryca do odcisku wzoru drewna w tynku

**Parametry:** Produkt przeznaczony jest do wykonywania odcisków wzoru drewna w tynkach gotowych (akrylowych, silikonowych) oraz mineralnych. Dzięki wysokiej jakości polimerom jest wysoce odporna na rozciąganie i długotrwałą pracę. Umożliwia uzyskanie wzoru drewna nawet do 500m<sup>2</sup>.

**Właściwości:**

- Trwale elastyczna
- Bardzo wysoka wytrzymałość

**Sposób użycia:**



Dane techniczne		
Art. nr.	34760	35166
Rodzaj opakowania		
Ilość w opakowaniu	1 Szt./karton	
Długość	2.000 mm	
Szerokość	190 mm	170 mm

**Skład:**

- Siatka z włókna szklanego
- Poliuretan

**Przygotowanie podłoża:** Podłoże przygotować zgodnie z wytycznymi używanego tynku dekoracyjnego. W celu ułatwienia sobie pracy, na powierzchni gdzie ma być odcisnięty wzór deski można przykleić listwy prowadzące CLS ow ybranej szerokości.

**Przygotowanie produktu:** Przed użyciem matrycy należy ją rozwinąć na czystej powierzchni. Na powierzchni matrycy nanieść należy środek antyadhezyjny.

**Sposób użycia:** Wzór drewna matrycą najlepiej odbijać gdy powierzchnia tynku jest lekko przeschnięta i nie klei siędo palca. Matrycę należy rozwijać na żądaną długość i lekko docisnąć do powierzchni tynku, można to wykonać ręką lub wałkiem do tapet. Na koniec matrycę należy zwinąć z odbitej powierzchni. Gdy tynk wyschnie należy go pokryć LAZUREM AKRYLOWYM 1003 w wybranym kolorze.

**Warunki wykonywania prac:** Stosować w temperaturach zgodnych z używanymi tynkami dekoracyjnymi.

**Przechowywanie:** Bezterminowo

**Wskazówki ogólne:** Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogąbowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należystosowaćzgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.