

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății întreprinderii

1.1 Identificator de produs

Denumire comercială:

RÖFIX Silikon BASIS

Struktur-Oberputz

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Stadiul ciclului de viață

C/PW Utilizare de către consumatori / Utilizare larg răspândită de către lucrători profesioniști

Sectorul de utilizare

SU19 Lucrări de construcții

Categoria de produse

PC9a Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de îndepărtare a vopselei

Categoria de procese

PROC11 Pulverizare neindustrială

PROC19 Activități manuale care presupun contact manual

Categoria de dispersare în mediu

ERC10a / ERC11a Utilizare larg răspândită de articole cu eliberare redusă

Categoria de articol

AC0 Altele

Utilizarea materialului / a preparatului

Tencuială decorativă structurată - Produs pentru utilizare industrială, artizanală și privată pentru acoperirea suprafețelor finale ale clădirilor. Pentru toate celelalte utilizări nu este recomandat.

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Producător/furnizor:

HASIT Romania SRL
Strada Horticulturii 24
401114 Turda
România

Tel. +40 (0)374 642 020

Fax +40 (0)264 312 266

office.info@hasit.ro

hasit.ro

Informații asigurate de:

Departament siguranța produselor (zile lucrătoare 8:00 - 16:00)

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență



Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internațional (RSI) și Informare Toxicologică

Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență:

+40 21 318 36 06 (Luni - Vineri între orele 8:00 -15:00)

Număr european urgențe: 112

Tipărită la: 11.02.2024

data de actualizare: 11.02.2024

Numărul versiunii 28 (înlocuiește versiunea 27)

RÖFIX Silikon BASIS

(Continuare pe pagina 1)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului****Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Aquatic Chronic 3 H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente de etichetare**Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP).

Pictograme de pericol

Nu apare

Cuvânt de avertizare

Nu apare

Fraze de pericol

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de securitate

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale și naționale.

Date suplimentare:

EUH208 Conține 1,2-Benzotiazol-3(2H)-onă, 2-Metil-2H-izotiazolin-3-onă. Poate provoca o reacție alergică.

Conține următoarele ingrediente active biocide pentru a proteja produsul. Vă rugăm să rețineți informațiile din fișa cu date de securitate și reglementările legale: 1,2-Benzotiazol-3(2H)-onă, Zinc pirition, 2-Metil-2H-izotiazolin-3-onă

2.3 Alte pericole

Nu există alte informații relevante.

Rezultatele evaluării PBT și vPvB**PBT:** neaplicabil**vPvB:** neaplicabil**Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin**

Produsul nu conține substanțe cu proprietăți de perturbare endocrină.


SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții**3.1 Caracteristici chimice: Substanțe**

În cazul acestui produs este vorba de un amestec.

3.2 Amestecuri**Descriere:**

Amestec din lianți de dispersie, filler și aditivi inofensivi

Componente periculoase:

| | | |
|--------------------------------|--|---------------|
| CAS: 1314-13-2 | Oxid de zinc | ≥ 0,25 - < 1% |
| EINECS: 215-222-5 |  Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 | |
| Numărul Index:... 030-013-00-7 | | |
| REACH: 01-2119463881-32 | | |

(Continuare pe pagina 3)

Tipărită la: 11.02.2024

data de actualizare: 11.02.2024

Numărul versiunii 28 (înlocuiește versiunea 27)

RÖFIX Silikon BASIS

(Continuare pe pagina 2)

| | | |
|---|--|---------------------|
| CAS: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9 Numărul Index:... 613-088-00-6 REACH: 01-2120761540-60 | 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-onă ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 Limita de concentrație specifică: Skin Sens.1; H317: C ≥ 0,05 % | < 0,03% |
| CAS: 13463-41-7 EINECS: 236-671-3 Numărul Index:... 613-333-00-7 REACH: 01-2119511196-46 | Zinc piriton ⚠ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; ⚠ Repr. 1B, H360D; STOT RE 1, H372; ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) ATE: LD ₅₀ bucal: 221 mg/kg | ≥ 0,0025 - < 0,025% |
| CAS: 2682-20-4 EINECS: 220-239-6 REACH: 01-2120764690-50 | 2-Metil-2H-izotiazolin-3-onă ⚠ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330; ⚠ Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); ⚠ Skin Sens. 1, H317 Limita de concentrație specifică: Skin Sens.1; H317: C ≥ 0,0015 % | < 0,0015% |

Alți constituenți (>20%):

| | | |
|--|--|-------------|
| CAS: 1317-65-3 EINECS: 215-279-6 REACH: ¹ | Calcaros (Carbonat de calciu) Constând din: 471-34-1 Carbonat de calciu (> 90%); 16389-88-1 Calciu/Magneziu carbonat (0 - 10%); 14808-60-7 Cuarț (SiO ₂) (0 - 10%); 37244-96-5 Feldspat (0 - 5%); 12001-26-2 Mică - Silicat de aluminiu de potasiu (0 - 5%) | 50 - < 100% |
|--|--|-------------|

Indicații suplimentare:

Conținutul exact al textului indicațiilor în caz de pericol se deduce din capitolul 16.

¹ Nu fac obiectul înregistrării în conformitate cu CE 1907/2006 Anexa V (punctul 7) sau Articole 2.**SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor****4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**

Prim ajutor

Indicații generale:

Pentru cei ce acordă primul ajutor nu este necesar echipament personal de protecție special. Evitați contactul cu produsul.

După inhalare:

Pacientul trebuie transportat la aer curat și culcat la pământ. În caz de dureri este necesară îngrijirea medicală. În caz de respirație neregulată sau de blocaj respiratoriu trebuie practică respirația artificială. În caz de leșin, pacientul trebuie ținut și transportat în poziție laterală cât mai stabilă.

După contactul cu pielea:

Trebuie spălat imediat cu apă și săpun, clătind din abundență. A se îndepărta imediat hainele contaminate. Îmbrăcămintea se spală înainte de reutilizare. Încălțăminte se spală înainte de reutilizare. În caz de iritații cutanee persistente, trebuie consultat medicul.

(Continuare pe pagina 4)

Tipărită la: 11.02.2024

data de actualizare: 11.02.2024

Numărul versiunii 28 (înlocuiește versiunea 27)

RÖFIX Silikon BASIS

(Continuare pe pagina 3)

După contactul cu ochii:

Nu vă frecați la ochii, deoarece prin încărcare mecanică pot fi provocate leziuni suplimentare ochilor. Dacă este necesar scoateți lentilele de contact și spălați ochiul cu pleoapa deschisă sub jet de apă. Dacă este posibil, utilizați soluție izotonică pentru spălarea ochilor (de ex. 0,9% NaCl). Întotdeauna consultați mediul de medicina muncii sau oftalmologul.

După înghițire:

Nu induceți vomă. În stare de conștiență se clătește gura cu apă și se bea multă apă. Consultați medicul sau centrul de urgență toxicologică.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome și efecte sunt descrise în secțiunea 2 și 11.

Pericole:

Nu există alte informații relevante.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Dacă se consultă medicul, trebuie prezentată acestuia după posibilitate fișa de securitate.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor**5.1 Mijloace de stingere a incendiilor**

Produsul nu este inflamabil nici în stare de livrare nici în stare de amestec. Extinctoare și echipament de incendiu trebuie discutate pentru zonele înconjurătoare.

Extinctorul potrivit:

Produsul nu este inflamabil nici în stare de livrare nici în stare de amestec. Extinctoare și echipament de incendiu trebuie discutate pentru zonele înconjurătoare.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Produsul nu este nici exploziv nici inflamabil și nici nu propagă focul la alte materiale. Risc de alunecare considerabil datorită pierderii de conținut și spargerii produsului.

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Nu sînt necesare măsuri speciale. Apa contaminată trebuie adunată separat și nu va fi amestecată cu reziduurile normale. Reziduurile rămase după incendiu trebuie eliminate în conformitate cu legea și apa contaminată poate fi folosită pentru stingere.

SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale**6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Respectați indicațiile referitoare la valorile maxime de expunere și utilizați echipament de protecție personală (punctul 8).

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Se poate infiltra în apele freactice, în rețeaua de apă și în canalizare numai dacă a fost diluat.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Lichidul trebuie restrîns cu ajutorul materialelor absorbante (nisip, făină fosilică, legătură universală, legătură de acizi, rumeguș). Materialul adunat trebuie eliminat în modul prescris de lege.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni

Pentru informații cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.

Pentru informații cu privire la echipamentul de protecție de uz personal vezi capitolul 8.

Pentru informații cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

RO

(Continuare pe pagina 5)

Tipărită la: 11.02.2024

data de actualizare: 11.02.2024

Numărul versiunii 28 (înlocuiește versiunea 27)

RÖFIX Silikon BASIS

(Continuare pe pagina 4)

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare**7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Trebuie asigurată o bună aerisire/aspirare la locul de muncă. A se evita contactul cu ochii și pielea. Trebuie folosit echipamentul de protecție personal. Trebuie să existe o posibilitate de spălare/apă pentru curățarea ochilor și a pielii. Persoanele care prezintă o înclinație către boli de piele sau către alte reacții de hipersensibilitate a pielii nu trebuie să aibă contact cu produsul. Este interzis să se mănânce, bea, fumeze și prizeze tutun în timpul lucrului.

Indicații în caz de incendiu sau explozie:

Nu sînt necesare măsuri speciale.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**Mod de păstrare:****Condiții pentru depozite și rezervoare:**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Produsul se va păstra la loc uscat și rece în rezervoare închise ermetic.

Indicații cu privire la stocarea mixtă:

A se ține la distanță de alimente, băuturi și furaje.

Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare:

A se proteja de îngheț. A se feri de căldură și de razele soarelui.

Valabilitate minimă:

Depozitare/Valabilitate (+5°C maxim 25°C): Vezi inscripție ambalaj.

Clasa de stocare: 12**7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)**

Nu există alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală**8.1 Parametri de control****Ingredientii ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:**

Produsul nu conține cantități relevante de substanțe ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă.

Valori DNEL**1314-13-2 Oxid de zinc**

| | | |
|-----------|----------------------------------|--|
| Oral | Efect pe termen lung | 0,83 mg/kg bw/d (Consumator) |
| Dermal | Sistemice - Efect pe termen lung | 83 mg/kg bw/d (Consumator) 83 mg/kg bw/d (Lucrător) |
| Inhalativ | Sistemice - Efect pe termen lung | 2,5 mg/m ³ (Consumator) 5 mg/m ³ (Lucrător) |

2634-33-5 1,2-Benzotiazol-3(2H)-onă

| | | |
|-----------|----------------------------------|---|
| Dermal | Sistemice - Efect pe termen lung | 0,345 mg/kg bw/d (Consumator) 0,966 mg/kg bw/d (Lucrător) |
| Inhalativ | Sistemice - Efect pe termen lung | 1,2 mg/m ³ (Consumator) 6,81 mg/m ³ (Lucrător) |

2682-20-4 2-Metil-2H-izotiazolin-3-onă

| | | |
|------|----------------------|-------------------------------|
| Oral | Efect pe termen lung | 0,027 mg/kg bw/d (Consumator) |
|------|----------------------|-------------------------------|

(Continuare pe pagina 6)

Tipărită la: 11.02.2024

data de actualizare: 11.02.2024

Numărul versiunii 28 (înlocuiește versiunea 27)

RÖFIX Silikon BASIS

(Continuare pe pagina 5)

| | | |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Inhalativ | Efect pe termen scurt | 0,053 mg/kg bw/d (Consumator) |
| | Local - Efect pe termen lung | 0,021 mg/m ³ (Consumator) |
| | | 0,021 mg/m ³ (Lucrător) |
| | Local - Efect pe termen scurt | 0,34 mg/m ³ (Consumator) |
| | | 0,34 mg/m ³ (Lucrător) |

Valori PNEC**1314-13-2 Oxid de zinc**

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Apă potabilă | 0,0206 mg/l (nu specificat) |
| Apă de mare | 0,0061 mg/l (nu specificat) |
| Albie | 35,6 mg/kg (nu specificat) |
| Sedimente (Apă potabilă) | 117,8 mg/kg (nu specificat) |
| Sedimente (Apă de mare) | 56,5 mg/kg (nu specificat) |
| Stație de epurare | 0,1 mg/l (nu specificat) |

2634-33-5 1,2-Benzotiazol-3(2H)-onă

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Apă potabilă | 0,00403 mg/l (nu specificat) |
| Apă de mare | 0,000403 mg/l (nu specificat) |
| Albie | 3 mg/kg (nu specificat) |
| Sedimente (Apă potabilă) | 0,0499 mg/kg (nu specificat) |
| Sedimente (Apă de mare) | 0,000499 mg/kg (nu specificat) |
| Stație de epurare | 1,03 mg/l (nu specificat) |

13463-41-7 Zinc pirition

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Apă potabilă | 0,0009 mg/l (nu specificat) |
| Apă de mare | 0,0009 mg/l (nu specificat) |
| Albie | 1,02 mg/kg (nu specificat) |
| Sedimente (Apă potabilă) | 0,0009 mg/kg (nu specificat) |
| Sedimente (Apă de mare) | 0,0009 mg/kg (nu specificat) |
| Stație de epurare | 0,01 mg/l (nu specificat) |

2682-20-4 2-Metil-2H-izotiazolin-3-onă

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Apă potabilă | 0,00339 mg/l (nu specificat) |
| Albie | 0,047 mg/kg (nu specificat) |
| Sedimente (Apă de mare) | 0,00339 mg/kg (nu specificat) |
| Stație de epurare | 0,23 mg/l (nu specificat) |

Ingredienții cu valori limită biologice:

Nu apare

Indicații suplimentare:

S-au folosit ca bază listele valabile în momentul producției.

8.2 Controale ale expunerii**8.2.1. Măsurile de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală****Norme generale de protecție și de igienă în timpul lucrului:**

A se ține la distanță de alimente, băuturi și furaje. Îmbrăcămintea murdărită se îndepărtează imediat și se curăță adecvat înainte de o reutilizare. A se spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului. A se evita contactul cu ochii și pielea. Este interzis să se mănânce, bea, fumeze și prizeze tutun în timpul lucrului. A se proteja pielea în scop preventiv cu creme protectoare. Trebuie asigurate la locul de muncă structurile necesare pentru spălat.

(Continuare pe pagina 7)

RÖFIX Silikon BASIS

(Continuare pe pagina 6)

Protecție respiratorie:



Protecție respiratorie numai în cazul formării de aerosol sau de ceață (Tip FFP2 conform EN 149)

Protecția mâinilor:



Mănuși rezistente la substanțe chimice conform EN ISO 374

Materialul din care sunt fabricate mănușile trebuie să fie impermeabil la aer și rezistent la produs. În absența testelor nu pot fi date recomandări privind materialul de mănuși pentru produs. Alegerea materialului pentru mănuși se va face luându-se în considerație timpul de penetrare, rata de permeabilitate și degradarea. Verificați starea conform regulamentul interior a mănușilor de protecție înainte de fiecare întrebuintare. Este recomandată o protecție profilactică a pielii prin utilizarea mijloacelor de protecție a pielii. Pentru evitarea problemelor cu pielea, purtarea mănușilor mai mult decât este necesar trebuie redusă.

Material pentru mănuși:

Alegerea unei mănuși potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de calitate și diferă de la producător la producător. Dacă produsul reprezintă un preparat din mai multe substanțe, durabilitatea materialului pentru mănuși nu poate fi probată în prealabil și de aceea trebuie controlată înainte de folosire.

Timp de penetrație al materialului pentru mănuși:

Timpul exact de penetrare trebuie aflat și respectat de către fabricantul mănușilor de protecție.

Pentru un contact de durată sunt potrivite mănușile din următoarele materiale:

Policloropren (grosimea materialului $\geq 0,5$ mm; timp de străpungere ≥ 480 min.)
 Cauciuc nitrilic (grosimea materialului $\geq 0,35$ mm ; timp de pătrundere ≥ 480 min.)
 Cauciuc butilic (grosimea materialului $\geq 0,5$ mm; timp de străpungere ≥ 480 min.)
 Cauciuc fluorurat (grosimea materialului $\geq 0,4$ mm; timp de pătrundere ≥ 480 min.)
 Neopren (grosimea materialului $\geq 0,5$ mm; timp de străpungere ≥ 480 min.)

Nu sunt potrivite mănușile din următoarele materiale:

Mănuși care nu sunt etanșe la lichide, confecționate din țesătură, piele sau materiale similare.

Protejarea ochilor/feței:



În cazul riscului pulverizării de praf utilizați ochelari de protecție care se închid etanș conform EN 166.

Protecție corporală:



Salopetă protectivă.

Măsuri de gestionare a riscurilor:

O instruire a angajaților pentru utilizarea corectă a echipamentului de protecție este necesară pentru a asigura eficiența corespunzătoare.

8.2.2. Indicații suplimentare privind instalațiile tehnice

Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.

(Continuare pe pagina 8)

Tipărită la: 11.02.2024

data de actualizare: 11.02.2024

Numărul versiunii 28 (înlocuiește versiunea 27)

RÖFIX Silikon BASIS

(Continuare pe pagina 7)

8.2.3. Controlul expunerii mediului

Evitați dispersarea în mediu. Utilizați cantitățile rămase sau eliminați-le corespunzător.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice**9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază****Indicații generale**

| | |
|--|-----------------------------------|
| Starea fizică | Lichid |
| Aspect: | |
| Formă: | Pastă |
| Culoare: | Diverse, în funcție de coloratură |
| Miros: | Delicat |
| Pragul de acceptare a mirosului: | Nu este relevant pentru siguranță |
| pH la 20 °C | 8 - 10 |
| Schimbare de stare de agregare | |
| Punctul de topire/punctul de înghețare: | ~ 0 °C (ISO 3016) |
| Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere | 100 °C |
| Inflamabilitatea | Substanța nu este inflamabilă. |
| Punctul de inflamabilitate | Neaplicabil |
| Temperatura de descompunere: | > 825°C în CaO și CO ₂ |
| Proprietăți oxidante: | Niciuna |
| Proprietăți explozive: | Produsul nu este explozibil. |
| Limita inferioară și superioară de explozie inferioară: | Nedefinit |
| superioară: | Nedefinit |
| Temperatură de aprindere: | Produsul nu este autoinflamabil. |
| Presiunea vaporilor la 20 °C | 23 hPa |
| Densitatea și/sau densitatea relativă | |
| Densitate la 20 °C: | 1,6 - 1,8 g/cm ³ |
| Dimensiunea particulelor: | |
| Vâscozitatea: | |
| dinamică la 20 °C: | > 5.000 mPas (DIN 53019) |
| Solubilitate | |
| Apa: | Se amestecă complet |
| Conținut solid: | 85 - 89 % |
| Nivelul solventului: | |
| Solvent organic: | 0,2 % |
| VOC fără apă (CE): | 0,97 - 1,12 g/l |
| VOC cu apă (CE): | 0,77 - < 0,87 g/l |
| VOC cu apă (CE): | 0,048 % |

9.2 Alte informații**Informații cu privire la clasele de pericol fizic**

| | |
|---|----------|
| Explozibili | Nu apare |
| Gaze inflamabile | Nu apare |
| Aerosoli | Nu apare |
| Gaze oxidante | Nu apare |
| Gaze sub presiune | Nu apare |
| Lichide inflamabile | Nu apare |
| Solide inflamabile | Nu apare |
| Substanțe și amestecuri autoreactive | Nu apare |

(Continuare pe pagina 9)

Tipărită la: 11.02.2024

data de actualizare: 11.02.2024

Numărul versiunii 28 (înlocuiește versiunea 27)

RÖFIX Silikon BASIS

(Continuare pe pagina 8)

| | |
|---|----------|
| Lichide piroforice | Nu apare |
| Solide piroforice | Nu apare |
| Substanțe și amestecuri care se autoîncălzesc | Nu apare |
| Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile în contact cu apa | Nu apare |
| Lichide oxidante | Nu apare |
| Solide oxidante | Nu apare |
| Peroxizi organici | Nu apare |
| Corozive pentru metale | Nu apare |
| Explozivi desensibilizați | Nu apare |

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate**10.1 Reactivitate:**

Nu se cunosc reacții periculoase.

10.2 Stabilitate chimică:

Produsul este stabil, atâta timp cât este stocat corespunzător și uscat.

Descompunere termică/ condiții de evitat:

Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase:

Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat

Nu există alte informații relevante.

10.5 Materiale incompatibile

Nu există alte informații relevante.

10.6 Produși de descompunere periculoși

Nu sînt cunoscuți produși de descompunere periculoși.

Alte date:

Nu există alte informații relevante.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Produsul nu a fost testat. Informațiile prezentate au la bază caracteristicile componentelor individuale.

Toxicitatea acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.**Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:****1317-65-3 Calcaros (Carbonat de calciu)**

| | | |
|------|------------------|-------------------------------------|
| Oral | LD ₅₀ | 6.450 mg/kg (Șobolani) (RTECS Data) |
|------|------------------|-------------------------------------|

1314-13-2 Oxid de zinc

| | | |
|------|------------------|-------------------------------------|
| Oral | LD ₅₀ | > 5.000 mg/kg (Șobolani) (OECD 401) |
|------|------------------|-------------------------------------|

| | | |
|--|-----------------|-------------------------------|
| | Carcinogenicity | (Șoarece) not carcinogenic |
|--|-----------------|-------------------------------|

| | | |
|--------|------------------|-------------------------------------|
| Dermal | LD ₅₀ | > 2.000 mg/kg (Șobolani) (OECD 402) |
|--------|------------------|-------------------------------------|

| | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Inhalativ | LC ₅₀ (4h) | > 5,7 mg/l (Șobolani) |
|-----------|-----------------------|-----------------------|

(Continuare pe pagina 10)

**Fișa cu date de securitate
conform (CE) nr. 1907/2006, Art. 31**

Tipărită la: 11.02.2024

data de actualizare: 11.02.2024

Numărul versiunii 28 (înlocuiește versiunea 27)

RÖFIX Silikon BASIS

(Continuare pe pagina 9)

2634-33-5 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-onă

| | | |
|--------|------------------|---|
| Oral | LD ₅₀ | 1.150 mg/kg (Șoarece) 597 mg/kg (Șobolani) |
| Dermal | LD ₅₀ | > 2.000 mg/kg (Șobolani) |

13463-41-7 Zinc pirition

| | | |
|-----------|-----------------------|--|
| Oral | LD ₅₀ | 221 mg/kg (ATE) 269 mg/kg (Șobolani) (OECD 401) |
| Dermal | Carcinogenicity | 0,5 (Șobolani) (NOAEL mg/kg bw/day) |
| Dermal | LD ₅₀ | > 2.000 mg/kg (Șobolani) (EPA OPP 81-2) |
| Inhalativ | LC ₅₀ (4h) | 0,05 mg/l (ATE) |
| Inhalativ | LC ₅₀ (4h) | 1,03 mg/l (Șobolani) (OECD 403) |

2682-20-4 2-Metil-2H-izotiazolin-3-onă

| | | |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| Oral | LD ₅₀ | 232 - 249 mg/kg (Șobolani) (OECD 401) |
| Dermal | LD ₅₀ | 242 mg/kg (Șobolani) (OECD 402) |
| Inhalativ | LC ₅₀ (4h) | 0,05 mg/l (ATE) |
| Inhalativ | LC ₅₀ (4h) | 0,11 mg/l (Șobolani) (OECD 403) |

Date ulterioare (privind toxicitatea experimentală):**1314-13-2 Oxid de zinc**

| | | |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Efect iritant asupra pielii | OECD 404 (skin) | (Lepure) not irritating |
| Efect iritant asupra ochilor | OECD 405 (eye) | (Lepure) not irritating |
| Sensibilizare | OECD 406 (sensitization) | (Porcușori guinea) not sensitizing |

13463-41-7 Zinc pirition

| | | |
|------------------------------|--------------------------|--|
| Efect iritant asupra pielii | OECD 404 (skin) | (Lepure) not irritating |
| Efect iritant asupra ochilor | OECD 405 (eye) | (Lepure) Category 1 (irreversible effects on the eye) |
| Sensibilizare | OECD 406 (sensitization) | (Porcușori guinea) not sensitizing |

2682-20-4 2-Metil-2H-izotiazolin-3-onă

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| Oral | OECD 408 (Repeated dose oral toxicity 90d) | 19 mg/kg bw/day (Șobolani) |
| Efect iritant asupra pielii | OECD 404 (skin) | (Lepure) corrosive |
| Sensibilizare | OECD 406 (sensitization) | (Porcușori guinea) sensitizing |

Pe piele:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

La ochi:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Sensibilizare:

La expuneri prelungite, în contact cu pielea, poate avea efect sensibilizant.

(Continuare pe pagina 11)

Tipărită la: 11.02.2024

data de actualizare: 11.02.2024

Numărul versiunii 28 (înlocuiește versiunea 27)

RÖFIX Silikon BASIS

(Continuare pe pagina 10)

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Mutagenitatea celulelor germinative:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Cancerigenitatea Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.**Toxicitatea pentru reproducere:**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere unică

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericolul prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.**Experiențe practice**

Nu există alte informații relevante.

Observații generale

Nu există alte informații relevante.

11.2 Informații privind alte pericole**Proprietăți de perturbator endocrin**

Nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**12.1 Toxicitate**

Produsul nu a fost testat. Informațiile prezentate au la bază caracteristicile componentelor individuale.

Toxicitate acvatică:**1317-65-3 Calcaros (Carbonat de calciu)**

| | |
|------------------------|--|
| LC ₅₀ (96h) | > 100 mg/l (Păstrăv curcubeu - oncorhynchus mykiss) (OECD 203) |
| LC ₅₀ (48h) | > 100 mg/l (Purici de apă - daphnia magma) (OECD 202) |
| EC ₅₀ | > 14 mg/l (Alge - desmodesmus subspicatus) (OECD 201) |
| | > 1.000 mg/l (Nămol activ) (OECD 209) |

1314-13-2 Oxid de zinc

| | |
|------------------------|--|
| LC ₅₀ (96h) | 0,14 mg/l (Păstrăv curcubeu - oncorhynchus mykiss) |
| EC ₅₀ (48h) | 0,17 mg/l (Purici de apă - daphnia) |
| EC ₅₀ (72h) | 170 mg/l (Alge - selenastrum capricornutum) |
| IC ₅₀ (72h) | 0,14 mg/l (Alge - selenastrum capricornutum) |

2634-33-5 1,2-Benzotiazol-3(2H)-onă

| | |
|------------------------|--|
| LC ₅₀ (96h) | 1,6 mg/l (Păstrăv curcubeu - oncorhynchus mykiss) (OECD 203) |
| EC ₅₀ (48h) | 3,27 mg/l (Purici de apă - daphnia magma) |
| | 1,5 mg/l (Purici de apă - daphnia) |
| EC ₅₀ (72h) | 0,11 mg/l (Alge - selenastrum capricornutum) (OECD 201) |
| | 2 mg/l (Alge - scenedesmus subspicatus) |
| EC ₅₀ (16h) | 0,4 mg/l (Pseudomonas putida) |
| EC ₁₀ (72h) | 0,04 mg/l (Alge - selenastrum capricornutum) (OECD 201) |
| NOEC (21d) | 1,2 mg/l (Purici de apă - daphnia magma) (OECD 202) |

(Continuare pe pagina 12)

Tipărită la: 11.02.2024

data de actualizare: 11.02.2024

Numărul versiunii 28 (înlocuiește versiunea 27)

RÖFIX Silikon BASIS

(Continuare pe pagina 11)

| | |
|---|---|
| NOEC (28d) | 0,21 mg/l (Păstrăv curcubeu - oncorhynchus mykiss) (OECD 215) |
| 13463-41-7 Zinc piriton | |
| LC ₅₀ (96h) | 0,0104 mg/l (Pește zebură - danio rerio) (OECD 203) S 3026 |
| EC ₅₀ (48h) | 0,06 mg/l (Păstrăv curcubeu - oncorhynchus mykiss) |
| | 0,05 mg/l (Purici de apă - daphnia magma) 0,05 mg/l (Purici de apă - daphnia) (OECD 202) S 3024 |
| EC ₅₀ (72h) | 0,051 mg/l (Alge - pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) |
| IC ₅₀ (72h) | 0,067 mg/l (Alge - selenastrum capricornutum) |
| NOEC (72h) | 0,0149 mg/l (Alge - pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) |
| NOEC (21d) | 0,0022 mg/l (Purici de apă - daphnia magma) (OECD 211) |
| NOEC (96h) | 0,00046 mg/l (Skeletonema costatum) (OECD 201) |
| NOEC (28d) | 0,00125 mg/l (Pește zebură - danio rerio) (OECD 215) |
| 2682-20-4 2-Metil-2H-izotiazolin-3-onă | |
| LC ₅₀ (96h Apă de mare) | 2,98 mg/l (Purici de apă - daphnia magma) |
| LC ₅₀ (96h Apă potabilă) | 0,934 mg/l (Purici de apă - daphnia magma) |
| LC ₅₀ | 4,77 mg/l (Pește) (OECD 203) |
| EC ₁₀ | 0,044 mg/l (Purici de apă - daphnia magma) (OECD 211) |
| | 4,93 mg/l (Pește) |
| EC ₅₀ | 41 mg/l (Nămol activ) (OECD 209) |
| | 0,103 mg/l (Alge - pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) |
| EC ₅₀ (16h) | 2,3 mg/l (Pseudomonas putida) |

12.2 Persistență și degradabilitate

O parte dintre componente sunt biodegradabile

Grad de eliminare:**2634-33-5 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-onă**

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Biodegradabil | > 70 % (Nămol activ) (OECD 303 A) |
| | > 90 % (nu specificat) (OECD 302 B) |

13463-41-7 Zinc piriton

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| OECD 308 Simulation Biodegradation | 0,5 d (Sedimente) (OECD 308) |
|------------------------------------|------------------------------|

12.3 Potențial de bioacumulare**2634-33-5 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-onă**

| | |
|---------|--------------------------------|
| Log Kow | 0,7 (nu specificat) (OECD 117) |
|---------|--------------------------------|

Factor de bioconcentrare (BCF)**2634-33-5 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-onă**

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Bioconcentration factor (BCF) | 6,95 (nu specificat) (OECD 305) |
|-------------------------------|---------------------------------|

12.4 Mobilitate în sol

Nu există alte informații relevante.

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB**PBT:** neaplicabil**vPvB:** neaplicabil**12.6 Proprietăți de perturbator endocrin**

Produsul nu conține substanțe cu proprietăți de perturbare endocrină.

(Continuare pe pagina 13)

Tipărită la: 11.02.2024

data de actualizare: 11.02.2024

Numărul versiunii 28 (înlocuiește versiunea 27)

RÖFIX Silikon BASIS

(Continuare pe pagina 12)

12.7 Alte efecte adverse**Literatură**

Nu există alte informații relevante.

Efecte toxice pentru mediu:

Nu există alte informații relevante.

Observație:

Nociv pentru pește.

Comportament în compartimentele de epurare:**2634-33-5 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-onă**

| | |
|-----------------------------------|--|
| EC ₂₀ (0,5h) | 3,3 mg/l (Organisme de nămol activ) (OECD 209) |
| EC ₂₀ (3h) | 3,3 mg/l (Organisme de nămol activ) (OECD 209) |
| EC ₅₀ (3h) | 13 mg/l (Organisme de nămol activ) (OECD 209) |
| OECD 302 B Zahn Wellens Test | 90 % (Organisme de nămol activ) (OECD 302) |
| OECD 303 A Activated Sludge Units | % (Șobolani) > 70 % (Organisme de nămol activ) (OECD 303 A) |

13463-41-7 Zinc pirition

| | |
|-----------------------|---|
| EC ₂₀ (3h) | 1,34 mg/l (Organisme de nămol activ) (OECD 209) |
| EC ₅₀ (3h) | 2,8 mg/l (Organisme de nămol activ) (OECD 209) |

2682-20-4 2-Metil-2H-izotiazolin-3-onă


| | |
|-----------------------|--|
| EC ₂₀ (3h) | 2,8 mg/l (Organisme de nămol activ) (DIN 38412-3 TTC-Test) |
|-----------------------|--|

Alte indicații ecologice:**Indicații generale:**

Clasa de pericol pentru ape 2 (Autoclasificare): periculos

A nu se infiltra în apele freactice, în rețeaua de apă sau în canalizare.

Pericol pentru apele potabile chiar în cazul scurgerii unei mici cantități de produs în subsol.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**13.1 Metode de tratare a deșeurilor****Recomandare:**

Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Se va evita pătrunderea în canalizare.

Riscul de poluare a mediului. Respectați reglementările aplicabile privind eliminarea deșeurilor. Păstrați produsele neutilizate și ambalajele contaminate sigilate. Puneți la dispoziție containere pentru colectarea deșeurilor. Predați-le spre eliminare unei companii specializate autorizate să desfășoare astfel de activități. Împiedicați eliberarea produsului în mediul înconjurător. Nu permiteți ca produsul să pătrundă în sistemul de canalizare. Nu trebuie să fie eliminat împreună cu deșeurile municipale. Containerele goale pot fi utilizate pentru recuperarea energiei într-o instalație de incinerare a deșeurilor sau, dacă sunt clasificate corespunzător, pot fi colectate la un depozit de deșeuri. Ambalajele perfect curățate pot fi reciclate.

Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/naționale/internaționale.

(Continuare pe pagina 14)

Tipărită la: 11.02.2024

data de actualizare: 11.02.2024

Numărul versiunii 28 (înlocuiește versiunea 27)

RÖFIX Silikon BASIS

(Continuare pe pagina 13)

Catalogul European al Deșeurilor

| | |
|-----------|---|
| 08 01 19* | Suspensii apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase |
| 17 09 04 | Deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03 |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice |
| HP14 | Ecotoxice |

08 01 19 pentru cantitățile rămase din produsul aplicat

17 09 04 pentru produsul întărit

15 01 02 pentru ambalajele goale

13.2 Ambalaje impure**Recomandare:**

Eliminarea reziduurilor conform dispozițiilor administrative.

Reciclați doar recipientele complet golite.

Detergent recomandat:

Apă, eventual cu adăugare de detergent.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport**14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare****ADR, ADN, IMDG, IATA** Nu apare**14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție****ADR, ADN, IMDG, IATA** Nu apare**14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport****ADR, ADN, IMDG, IATA****Clasa** Nu apare**14.4 Grupul de ambalare****ADR, IMDG, IATA** Nu apare**14.5 Pericole pentru mediul înconjurător****Marine Pollutant** Nu**14.6 Precauții speciale pentru utilizatori** neaplicabil**14.7 Transportul maritim în vrac în****conformitate cu instrumentele OMI** neaplicabil**UN "Model Regulation":** Nu apare**SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare****15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză****Directiva (UE) 2012/18****Denumirea substanțelor periculoase - ANEXA I :**

Nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată.

(Continuare pe pagina 15)

Fișa cu date de securitate
conform (CE) nr. 1907/2006, Art. 31

Tipărită la: 11.02.2024

data de actualizare: 11.02.2024

Numărul versiunii 28 (înlocuiește versiunea 27)

RÖFIX Silikon BASIS

(Continuare pe pagina 14)

REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII : Condiții de restricționare: 3**Directiva 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice - Anexa II**

Nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată.

REGULAMENTUL (UE) 2019/1148**Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor**

Nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată.

Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe

Nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată.

Substanțe biocide (528/2012/EG):

Declarațiile pe baza rețetei și informațiilor despre materiile prime din lanțul de aprovizionare.

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-onă | < 0,03% |
| Zinc pirition | ≥ 0,0025 - < 0,025% |
| Tetrametilolacetilenă diurea | < 0,03% |
| 3-Iod-2-propinil butil carbamat | < 0,0015% |
| 2-Metil-2H-izotiazolin-3-onă | < 0,0015% |

Clasificare în conformitate cu Directiva 2004/42/CE:

IIA(c) 40 - Produsul conține < 40 g/l COV (vezi capitolul 9)

Clasa de pericol pentru ape:

Pericol pentru ape clasa 2 (Autoclasificare): Periculos pentru ape

Alte dispoziții, limitări și decrete prohibitive:

·Regulament (CE) 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei

·Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

·Regulamentul (CE) Nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri

15.2 Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații**Motive pentru modificări:**

* Date privitoare la versiunea anterioară modificată.

Principiile relevante:

H301 Toxic în caz de înghițire.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H311 Toxic în contact cu pielea.

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

H315 Provoacă iritarea pielii.

(Continuare pe pagina 16)

**Fișa cu date de securitate
conform (CE) nr. 1907/2006, Art. 31**

Tipărită la: 11.02.2024

data de actualizare: 11.02.2024

Numărul versiunii 28 (înlocuiește versiunea 27)

RÖFIX Silikon BASIS

(Continuare pe pagina 15)

- H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- H318 Provoacă leziuni oculare grave.
- H330 Mortal în caz de inhalare.
- H360D Poate dăuna fătului.
- H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
- H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
- H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Sfaturi pentru instrucțiuni:

Școlarizări suplimentare pe lângă instruirile necesare la activitățile cu substanțe periculoase nu sunt necesare.

Fișă completată de:

Departament siguranța produselor (+43/(0)5522-41646-0 / klaus.ritter@fixit-gruppe.com)

Interlocutor:

Dr. Klaus Ritter

Data versiunii anterioare: 26.05.2023

Numărul de versiune al versiunii anterioare: 27

Abrevieri și acronime:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
 ICAO: International Civil Aviation Organisation
 MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (maximum concentration of a chemical substance in the workplace, Austria/Germany)
 PBT: persistent, bioaccumulative and toxic properties
 vPvB: very persistent, bioaccumulative properties
 ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
 DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
 PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
 LC50: Lethal concentration, 50 percent
 LD50: Lethal dose, 50 percent
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
 ATE: Acute toxicity estimate values (Valorile estimate ale toxicității acute)
 Acute Tox. 3: Toxicitate acută – Categoria 3
 Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4
 Acute Tox. 2: Toxicitate acută – Categoria 2
 Skin Corr. 1B: Corodarea/iritarea pielii – Categoria 1B
 Skin Irrit. 2: Corodarea/iritarea pielii – Categoria 2
 Eye Dam. 1: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor – Categoria 1
 Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii – Categoria 1
 Repr. 1B: Toxicitate pentru reproducere – Categoria 1B
 STOT RE 1: Toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere repetată) – Categoria 1
 Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut pentru mediul acvatic – Categoria 1
 Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categoria 1
 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categoria 3

Alte informații:

Informațiile în această fișă de securitate descriu cerințele de siguranță ale produsului nostru și se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Nu constituie nicio garanție asupra proprietăților produsului. Legile actuale, regulamentele, politicile, chiar și cele care nu sunt menționate în această fișă, trebuie respectate pe propria răspundere de către beneficiarii produselor noastre.