



RÖFIX Ivična izolaciona traka za estrihe

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: RÖFIX Ivična izolaciona traka sa zavarenom folijskom vezicom. Za polaganje plivajućih estriha svih vrsta i sprječavanje prijenosa buke koraka. Ivična izolaciona traka služi za odvajanje estriha od zida i ostalih građevinskih dijelova.

Svojstva:

- Brza, jednostavna i racionalna ugradnja
- 100% bez HFCKW i HFKW
- Visoka elastičnost, izvanredna otpornost na pucanje, vodoneupojno

Ugradnja:



Tehnički podaci			
SAP šifra:	2000568629	2000633793	2000633794
NAV šifra:	118168	122498	122591
Vrsta pakovanja			
Količina u jednom pakovanju	50 m/jed.		
Dužina	5.000 cm		
Širina	10 cm	12 cm	14 cm
Visina	1 cm		
Debljina	1 cm		
Napomena o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.		
Temperatura podloge	> 5 °C		

Uslovi obrade: Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Ugradnja: Ivična izolaciona traka položena preko toplinske izolacije odn. izolacije od buke koraka učvršćuje se spajalicom na okomite građevinske dijelove (iznad debljine estriha). Folija se lijepi na barijeru protiv vlage kako bi se spriječio prodor materijala za izradu estriha između ivične izolacione trake i toplinsko-izolacijskog materijala.

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Opšte napomene: Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.