



RÖFIX H1 eco


Tipl sa čeličnim ekserom

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Udarne tiple sa čeličnim čavlom za mehaničko učvršćivanje toplotno-izolacionih ploča na podloge od betona i betonske blokove (*važno: obratiti pažnju na nacionalne norme!).
Tip: H1 eco.
Za površinsko montiranje svih standardnih kvalitetnih izolacija u području TIS-a.

- Karakteristike:**
- Brza, ekonomična ugradnja
 - Dozvoljene za sve klase građevinskih materijala (A,B,C,D,E)
 - Za sve izolacione materijale
 - Za površinsku montažu

Ugradnja:



Tehnički podaci					
SAP šifra:	2000153269	2000153270	2000153271	2000153272	2000153273
NAV šifra:	141560	141561	141562	141563	141564
INFO	Dubina sidrenja: 45mm kod D/E				
Vrsta pakovanja					
Jedinica po paleti	5.000 Kom/pal.	4.000 Kom/pal.	4.000 Kom/pal.	3.000 Kom/pal.	3.000 Kom/pal.
Količina u jednom pakovanju	100 Kom./kart.				
Debljina	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Dužina	95 mm	115 mm	135 mm	155 mm	175 mm
Boja	bela				
Napomena o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati odgovarajuće slojeve starog maltera.				
Toplotna provodljivost $\lambda_{10, suvo}$	< 0,002 W/mK				
Kategorija korištenja	A (Beton)* B (puna cigla)* C D E				
Dubina sidrenja hef	25 mm				
Prečnik glavnog tipla	60 mm				
Dopuštenje	ETA-11/0192				
Sertifikat o ispitivanju	*Primena ispitana u skladu sa ÖNORM B6124.				
Temperatura podloge	> 5 °C				

SAP šifra:	2000153274	2000153275	2000153276	2000153277	2000153278
NAV šifra:	141565	141566	141567	141568	141569
INFO	Dubina sidrenja: 45mm kod D/E				
Vrsta pakovanja					
Jedinica po paleti	3.000 Kom/pal.	3.000 Kom/pal.	2.000 Kom/pal.	2.000 Kom/pal.	2.000 Kom/pal.



RÖFIX H1 eco

Tipl sa čeličnim ekserom

SAP šifra:	2000153274	2000153275	2000153276	2000153277	2000153278
Količina u jednom pakovanju	100 Kom./kart.				
Debljina	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
Dužina	195 mm	215 mm	235 mm	255 mm	275 mm
Boja	bela				
Napomena o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati odgovarajuće slojeve starog maltera.				
Toplotna provodljivost $\lambda_{10, \text{suvo}}$	< 0,002 W/mK				
Kategorija korištenja	A (Beton)* B (puna cigla)* C D E				
Dubina sidrenja hef	25 mm				
Prečnik glavnog tipla	60 mm				
Dopuštenje	ETA-11/0192				
Sertifikat o ispitivanju	*Primena ispitana u skladu sa ÖNORM B6124.				
Temperatura podloge	> 5 °C				

SAP šifra:	2000153279
NAV šifra:	141570
INFO	Dubina sidrenja: 45mm kod D/E
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	2.000 Kom/pal.
Količina u jednom pakovanju	100 Kom./kart.
Debljina	260 mm
Dužina	295 mm
Boja	bela
Napomena o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati odgovarajuće slojeve starog maltera.
Toplotna provodljivost $\lambda_{10, \text{suvo}}$	< 0,002 W/mK
Kategorija korištenja	A (Beton)* B (puna cigla)* C D E
Dubina sidrenja hef	25 mm
Prečnik glavnog tipla	60 mm
Dopuštenje	ETA-11/0192
Sertifikat o ispitivanju	*Primena ispitana u skladu sa ÖNORM B6124.
Temperatura podloge	> 5 °C



RÖFIX H1 eco

Tipl sa čeličnim ekserom

Sastav:	• Tiple od polietilena, galvanizacijski pocinčani čelični čavao.
Uslovi obrade:	Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.
Ugradnja:	Montaža „površinska“: Udarni vijak sa RÖFIX TIS zaštitnim čekićem postaviti u ravnini sa izolacionim materijalom.
Skladištenje:	Skladištiti na suvom, štititi od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka (sunce, svetlost).
Opšte napomene:	<p>Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.</p> <p>Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .</p> <p>RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.</p> <p>Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.</p> <p>Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.</p>