



HASIT SOL-PAD Kantenabschlussprofil


Kantenabschlussprofil

Anwendungsbereiche: Dämmkeil-Kantenabschluss im Brüstungsbereich zur Herstellung einer sauberen Putzabschlusskante für die „dichte Wanne“ unterhalb der wasserableitenden Fensterbank. Speziell für die Ausführung in Kombination mit der HASIT SOL-PAD Dichtbahn. Anwendungen, die nicht eindeutig im Technischen Merkblatt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Systemhalter erfolgen.

Eigenschaften:

- Schlagregensicher
- Mechanisch entkoppelte Anschlusslösung

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000639127
EAN	9003304495153
Zolltarifnr.	39259080
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	1 Stk./EH
Einheit pro Palette	25 EH/Ktn.
Länge	1,5 m
Höhe	20 mm
Farbe	Weiß

Materialbasis: • Kantenprofil aus hart-PVC mit angeschweißtem, alkalibeständigem Armierungsgewebe

Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Russ, Algen, Ausblühungen etc. sein.

Verarbeitung: Das HASIT Kantenprofil wird mit dem selbstklebenden Band direkt auf den Dämmkeil im Fensterbrüstungsbereich aufgeklebt. Das Profil ist in mit einem 5° Winkel produziert und wird mit dem angeschweißten Armierungsgewebe in die Flächenarmierung integriert. Somit erhält man einen sauberen und gleichmäßig geraden Abschluss unterhalb der Fensterbank.

Lagerung: Profile werden im Karton verpackt ausgeliefert. Unbedingt auf stabilem und ebenen Untergrund flach lagern. Vor Feuchte, Nässe und großer Hitze schützen. Lagerzeit min. 12 Monate.

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.



HASIT SOL-PAD Kantenabschlussprofil

Kantenabschlussprofil

Anwendung / Abmessung:

