

RÖFIX RenEtics® 3D armaturna mreža


Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: Nosiva armaturna mreža u kombinaciji s TIS pričvrstnicama min. 6 kom./m² (raster = max. 40x40cm) i/ili Mounty vijčanim pričvrstnicama za sanacije postojećih TI sustava. Komponenta RÖFIX RenEtics sustava za sanacije TI fasada. RÖFIX RenEtics 3D armaturna mreža učvršćuje se na postojeći TIS i žbuka RÖFIX RenEtics podložnom žbukom. Obratiti pozornost na RÖFIX RenEtics smjernicu za ugradnju.

Svojstva:

- Univerzalna primjena
- visok stupanj nosivosti zbog dodatnog pričvršćenja na žbuku
- otporno na koroziju
- jednostavno rezanje

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148510
NAV šifra:	146974
Vrsta pakovanja	
Količina u jednom pakovanju	50 m ² /jed
Dužina	33,3 m
Širina	1,5 m
Boja	antracit
Debljina sloja	oko 10 mm
Veličina oka	oko 18 x 8 mm

Sastav: • Tekstilno-staklena mrežica s visokovrijednom impregnacijom.

Uslovi obrade: Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Mrežu je potrebno zaštititi od UV zraka. Odmah nakon ugradnje brzo prekriti žbukom.

Upute za ugradnju: Tijekom ugradnje obavezno slijediti RÖFIX RenEtics smjernicu za ugradnju.

Skladištenje: Skladištiti na suhom mjestu u crnoj foliji s UV-zaštitom, po mogućnosti na drvenim paletama. Skladištenje min. 36 mjeseci.

Opšte napomene: Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.