



# RÖFIX BAP 45

## Blechanschlussprofil

**Rechtliche und technische Hinweise:** Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

**Anwendungsbereiche:** Putzanschlussprofil für bewegliche, wassersichere Verbindung zwischen Blech und Putz (z.B. Sockelabschluss, Anschluss an Blechhochzug, Dachrandabschluss etc.). Besonders geeignet für nachträglich angebrachte Blechanschlüsse, die nicht mehr hinter Dämmplatten eingebaut werden können.

- Eigenschaften:**
- Der Ausdehnungskoeffizient ist mit den nachfolgenden Putzen vergleichbar.
  - Gute Putzhaftung
  - Mechanisch entkoppelte Anschlusslösung
  - Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung

**Verarbeitung:**



Technische Daten:	
SAP-Art. Nr.:	2000148300
NAV-Art. Nr.:	141254
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	25 Stk./EH
Menge pro Einheit	50 lfm./EH
Länge	200 cm
Farbe	Weiss
Gewebebreite	13,5 cm
Untergrund-Temperatur	> 5 °C

**Materialbasis:** • Kunststoffprofil mit angeklebtem Textilglasgitter.

**Verarbeitungsbedingungen:** Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

**Verarbeitung:** Profil mit geeigneter Auflagenschere auf das gewünschte Maß ablängen. Profil/Gewebestösse mit RÖFIX P50 Armiergewebe min. 10 cm überlappen, sobald die Fassadenarmierung ausgeführt wird.

**Gefahrenhinweise:** Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

**Lagerung:** Profile werden im Karton verpackt ausgeliefert. Unbedingt auf stabilem und ebenen Untergrund flach lagern. Vor Feuchte, Nässe und großer Hitze schützen. Lagerzeit min. 12 Monate.



# RÖFIX BAP 45

## Blechanschlussprofil

---

**Allgemeine Hinweise:**

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen.

Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.