




Nanotech 720

Silikon

Pravne i tehničke napomene:	Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.
Područja primjene:	Za brtvljenje spojeva podloge s umivaonikom, kadom, bideom, tuš-kabinom, te za fugiranje keramičkih obloga, dilatacija, brtvljenje cijevi i spojeva od PVC-a i kao univerzalno sredstvo za brtvljenje i zapunjavanje fuga između građevinskih materijala i dekorativnih elemenata. Otporno na plijesni. Može se upotrebljavati u kupalištima i prostorima iznimno opterećenim vlagom. Bogata ponuda boja omogućava prilagodbu svim uporabnim građevinskim materijalima.
Svojstva:	<ul style="list-style-type: none">• Izvrsna prionjivost• Visoko mehanično opterećenje• Vodonepropusno• Otporno na smrzavanje• Otporno na plijesan• Trajno elastičan• Dobra obradivost
Ugradnja:	
Sastav:	<ul style="list-style-type: none">• Silikonska smola• Umjetna guma• Visokokvalitetna punila• Modificirani aditivi
Uslovi obrade:	Za vrijeme izvođenja radova i u fazi sušenja temperatura okoline kao i temperatura podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C.
Podloga:	Podloga mora biti ravna, nosiva, stabilna, bez zaprljanja, ostataka masnoće i suha. Ukloniti zaprljanja i eventualne ostatke prijašnjih brtvila. Kod ugradnje u duboke fuge potrebno je upotrijebiti dilatacijske profile. Rubove fuge preporučujemo zaštititi ljepljivom trakom. Prije početka radova obavezno provjeriti prikladnost proizvoda za podlogu na koju se ugrađuje.
Ugradnja:	Silikon se u fugu istiskuje jednoliko, za to prikladnim pištoljem za istiskivanje brtvila. Kod ugradnje silikona potrebno je pripaziti da ne ostaju praznine i da masa ne prijanja na više od dva brida.
Napomene:	Materijal je dostupan u različitim bojama.
Skladištenje:	Skladištiti u neotvorenom, originalnom pakiranju. Zaštititi od smrzavanja, vrućine i direktnog sunčevog svjetla. U adekvatnim skladišnim uvjetima materijal se može skladištiti i do 18 mjeseci.
Opšte napomene:	Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.