



Acryl lak 1003

Een kleurrijke afwerking van de GEVELPLANKEN


Parameters: Lak voor het schilderen van imitatie plankprofielen die een decoratieve afwerking zijn voor een gevel of interieur
 Bedoeld voor decoratieve, kleurrijke oppervlakteafwerking van profielen die houten lijstwerk imiteren.
 Na drogen vormt het een naadloze, duurzame, elastische, isolerende coating.

Properties:

- Gemakkelijk te verwerken
- Aantrekkelijke kleuren
- Bestand tegen vervuiling
- Bestand tegen UV-stralen
- Hydrofoob
- Ecologisch

Gebruikswijze:



Technische gegevens		
Art.nr.	-	
Type verpakking		
Hoeveelheid in de verpakking	2,5 l	5 l
Unit per pallet	100 stuk/pallet	80 stuk/pallet
Kleur	gekleurd	
Verbruik	ca. 0,15 l/m ²	
Droogtijd	Ongeveer 12 uur (één laag)	
Verbindingstijd	ca. 24 h	

Samenstelling:

- Speciale dispersie acrylpolymeer
- Veredelende toevoegingen
- Pigmenten
- Water

Vorbereitung van de ondergrond: Symptomen van uitbloeiing elimineren met behulp van SEPTOBUD 1008, en vervolgens mechanisch reinigen.
 De oppervlakken die niet bedoeld zijn voor het aanbrengen van verf of mortel, moeten worden bedekt.

Soorten ondergrond: **Decoratieve Gevelplaat:** Direct te gebruiken
Minerale en dispersie dunlagige pleister: Direct te gebruiken

Vorbereitung van het product: Het product is klaar voor gebruik. Niet verdunnen met water en niet mengen met andere materialen. Voor gebruik grondig de inhoud van de verpakking mengen.
 Voor het aanbrengen de kleur van de bestelling controleren.

Gebruikswijze: De verf aanbrengen met een roller, kwast of spuitmethode.
 Om een rustiek effect te bereiken, dient u direct na het schilderen de verse lak voorzichtig af te vegen met een schone, droge spons.
 Kan in twee lagen worden aangebracht. De tweede laag verdiept de kleur.

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk: Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product.

Opmerkingen voor de uitvoering: Tijdens het aanbrengen en drogen beschermen tegen regen, zonlicht, wind en vorst.
 Het gebruik van steigernetten wordt aanbevolen



Acryl lak 1003

Een kleurrijke afwerking van de GEVELPLANKEN

Opslag: Maximaal 12 maanden
Op een droge plaats, in onbeschadigde, originele verpakking en een temperatuur van +5 °C tot +25 °C.

Algemene aanwijzingen: Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen.