

Leistungserklärung (DOP)

Produktname

Fugenmörtel Keramik

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

428535

Produkttyp

Fugenmörtel

Verwendungszweck

Fugenmörtel für Fliesen und Platten

Hersteller

Greutol AG • Libernstrasse 28 • CH-8112 Otelfingen (ZH)

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Erklärte Leistung

Biegezugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$	EN 13888: 2009
Biegezugfestigkeit nach Frost / Tau Wechselbeanspruchung	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$	
Druckfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 15,0 \text{ N/mm}^2$	
Druckfestigkeit nach Frost/ Tau-Wechselbeanspruchung	$\geq 15,0 \text{ N/mm}^2$	
Schwinden	$\leq 2,0 \text{ mm/m}$	
Abriebfestigkeit (erhöhte Anforderung)	$\leq 1000 \text{ mm}^3$	
Wasseraufnahme (erhöhte Anforderung)		
nach 30 Min	< 2 g	
nach 240 Min	< 5 g	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Urs Diggelmann, Thomas Theiler

Name und Funktion

Otelfingen, 2021-02-02

Ort und Datum der Ausstellung

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist
auch ohne Unterschrift gültig.

Unterschrift