

## Declarație de performanță (DOP)

**Nume produs**  
RÖFIX SismaDur 10

**Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs**  
421147

**Tip produs**  
Mortar normal de zidărie (G)

**Producător**  
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Sistem de evaluare și control al performanței**  
Sistem 2+

**Instituția notificată**  
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien  
1139

a eliberat pe baza inspecției inițiale a fabricii și sistemului de control intern  
certificarea conformității controlului intern al fabricii  
1139 - CPD - 0360/04 Comabbio, IT1139 - CPD - 0836/17 Oricola, IT1139 - CPR - 0040/06 Fontanafredda,  
IT1139 - CPR - 00358/04 Prevalle, IT  
și realizează monitorizarea continuă și evaluarea sistemului de control intern al fabricii conform sistemului  
2+.

### Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Rezistență la compresiune	M10	EN 998-2
Rezistența de aderență - rezistența la forfecare a adezivului	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	
Conținut cloruri	$< 0,1 \%$	
Reacție la foc	A1	
Permeabilitate la vapori de apă	15/35 (Valoare tabelată)	
Conductivitate termică	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/mK}$ pentru P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/mK}$ pentru P=90%	
Durabilitate	NPD	
Eliberare substanțe corozive	NPD	

**Performanța produsului pentru care a fost eliberată declarația de performanță corespunde performanței declarate a produsului. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de performanță este numai producătorul numit în declarație.**

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

---

Nume și funcția

Turda, 2023-02-02

---

Locul și data emiterii

Acest document a fost electronic creat și este  
valabil fără semnătură.

---

Semnătura