

Leistungserklärung (DOP)

Produktname
Fixit 504 Pump

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
... hier DOP Nummer eingeben

Produkttyp
Polymermodifizierter Beton/Zementmörtel (PCC)

Verwendungszweck
Betoninstandsetzungsprodukt (PCC-Mörtel) für statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung Klasse R4 - Prinzip-Verfahren: 3-3.1, 3-3.3, 4-4.4, 7-7.1, 7-7.2

Hersteller
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Die notifizierte Stelle
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	Klasse R4	EN 1504-3
Chloridgehalt	≤ 0,05 %	
Haftvermögen	≤ 0,03 kg/(m ² *h ^{0,5})	
Karbonisierungswiderstand	bestanden	
Elastizitätsmodul	28,1 GPa	
Temperaturwechselverträglichkeit Teil 1: Frost/Taubanspruchung	≤ 0,03 kg/(m ² *h ^{0,5})	
Kapillare Wasseraufnahme	≤ 0,5 kg/(m ² *h ^{0,5})	
Freies Schwinden nach 90d	< 0,3 mm/m	
Gefährliche Substanzen	NPD	
Brandverhalten	Klasse A1	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Name und Funktion

Röthis, 2024-03-25

Ort und Datum der Ausstellung

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Unterschrift