



RÖFIX SOL-PAD Base

Izolacioni element za prozorsku klupicu

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Visokokvalitetni gotovi element od hidrofobirane tvrde pjene (EPS-P 30) za izvođenje nagiba 5 °. Kao stabilna baza za izvedbu trajno zabrtvljene podloge ispod prozorskih klupica. Racionalna ugradnja zbog krojenog elementa s definiranim nagibom. Gotovi materijal jednostavno se reže na potrebne mjere i brzo i jednostavno ugrađuje. Krojeni element je optimalna priprema za ugradnju RÖFIX SOL-PAD sistema prozorskih klupica.

Svojstva:

- Toplotno-izolaciona svojstva

Ugradnja:**Tehnički podaci**

SAP šifra:	2000148368
NAV šifra:	142005
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	180 Kom./pal.
Količina u jednom pakovanju	15 Kom./jed.
Dužina	100 cm
Širina	25 cm
Visina	6,4 cm
Gustoća srednjeg sloja (EN 1015-10)	oko 30 kg/m ³
Temperatura podloge	> 5 °C

Sastav:

- Izolacija stiroporom od hidrofobne, oblikom određene tvrde pjenaste mase, proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije

Uslovi obrade:

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Upozorenja:

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Skladištenje:

Skladištiti na suhom, štiti od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost). Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Prešpahtlati s RÖFIX OPTIFLEX 2K:



ROFIX SOL-PAD Base

Izolacioni element za prozorsku klupicu

Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.
Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.
ROFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.
Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.
Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.