



RÖFIX ROCKET WOOD

Tassello per supporti in legno

Avvertenze legali e tecniche:

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione:

Piatto tassello con vite in acciaio per supporti in legno per fissaggio meccanico di pannelli di sistemi di isolamento termico in nuove costruzioni.

Tipo: ISOFUX ROCKET WOOD


Elemento di fissaggio per pannelli isolanti su supporti in legno. Con viti autofilettanti per pannelli in truciolare, protette contro la corrosione (zincate), con filettatura tagliente e punta perforante. In caso di montaggio a incasso si possono impiegare anche viti più corte di 20 mm. Alla fine chiudere con l'apposita rondella in EPS.


Caratteristiche:

- Pressione permanente
- Elevata sicurezza di inserimento
- Basso coefficiente di conduttività termica

Lavorazione:



Dati tecnici					
SAP-Art. Nr.:	2000148336	2000148337	2000148338	2000148339	2000148340
NAV-Art. Nr.:	141518	141519	141520	141521	141522
Imballaggio					
Unità per bancale	6.000 pz./banc.	6.000 pz./banc.	6.000 pz./banc.	6.000 pz./banc.	4.000 pz./banc.
Quantità per unità	150 pz./cf	150 pz./cf	150 pz./cf	150 pz./cf	100 pz./cf
Lunghezza	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm
Spessore isolante (a filo)	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Spessore isolante (incasso)	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
Spessore isolante (incasso) - costruzioni vecchie	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Spessore isolante (incasso) - costruzioni nuove	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
Diametro	ca. 5 mm				
Colore	Beige	giallo	verde	bianco	Arancione
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono valori indicativi e dipendono dal tipo di materiale isolante impiegato nonché dalla posizione e dall'altezza dell'edificio.				
Conducibilità termica $\lambda_{10, dry}$	$< 0,002 \text{ W/mK}$				
Profondità di ancoraggio hef	$\geq 20 \text{ mm}$				
Diametro piatto	60 mm				
Temperatura del supporto	$> 5 \text{ °C}$				


SAP-Art. Nr.:	2000148341	2000148342	2000148343	2000148344	2000148382
NAV-Art. Nr.:	141523	141524	141525	141526	142499
Imballaggio					
Unità per bancale	4.000 pz./banc.				
Quantità per unità	100 pz./cf				
Lunghezza	190 mm	210 mm	230 mm	250 mm	270 mm
Spessore isolante (a filo)	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm



RÖFIX ROCKET WOOD

Tassello per supporti in legno

SAP-Art. Nr.:	2000148341	2000148342	2000148343	2000148344	2000148382
Spessore isolante (incasso)	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm
Spessore isolante (incasso) - costruzioni vecchie	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
Spessore isolante (incasso) - costruzioni nuove	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm
Diametro	ca. 5 mm				
Colore	marrone	blu	rosso	grigio chiaro	Nero (Schwarz)
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono valori indicativi e dipendono dal tipo di materiale isolante impiegato nonché dalla posizione e dall'altezza dell'edificio.				
Conducibilità termica λ_{10} , dry	< 0,002 W/mK				
Profondità di ancoraggio hef	≥ 20 mm				
Diametro piatto	60 mm				
Temperatura del supporto	> 5 °C				

SAP-Art. Nr.:	2000148383	2000148384	2000148385
NAV-Art. Nr.:	142500	142501	142502
Imballaggio			
Unità per bancale	3.200 pz./banc.	3.200 pz./banc.	1.800 pz./banc.
Quantità per unità	100 pz./cf		
Lunghezza	290 mm	310 mm	330 mm
Spessore isolante (a filo)	260 mm	280 mm	300 mm
Spessore isolante (incasso)	280 mm	300 mm	320 mm
Spessore isolante (incasso) - costruzioni vecchie	260 mm	280 mm	300 mm
Spessore isolante (incasso) - costruzioni nuove	280 mm	300 mm	320 mm
Diametro	ca. 5 mm		
Colore	viola	grigio scuro	verde scuro
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono valori indicativi e dipendono dal tipo di materiale isolante impiegato nonché dalla posizione e dall'altezza dell'edificio.		
Conducibilità termica λ_{10} , dry	< 0,002 W/mK		
Profondità di ancoraggio hef	≥ 20 mm		
Diametro piatto	60 mm		
Temperatura del supporto	> 5 °C		

Materiale di base: • Piatto tassello in poliammide con vite in acciaio rivestita in plastica, isolata termicamente.

Condizioni di lavorazione: Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

Lavorazione: Montaggio „a filo con la superficie“: Avvitare con TORX-Bit T40.
Montaggio „a incasso“: Per l'avvitamento impiegare l'apposito attrezzo ISOFUX. Il tassello va sempre impiegato in combinazione con RÖFIX Rondella in EPS ISOFUX. In questo caso si può impiegare un tipo di tassello di 2 cm più corto.

Considerazioni su pericoli: I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.



ROFIX ROCKET WOOD

Tassello per supporti in legno

Avvertenze di lavorazione: La lunghezza indicata si riferisce allo spessore del pannello isolante impiegato. La vite è inserita nella plastica del piatto del tassello, da cui è isolata termicamente. La profondità di ancoraggio nel supporto deve essere sempre di almeno 20 mm.

Stoccaggio: Conservare all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).
Se conservato in contenitori chiusi non ha limiti di scadenza.

Avvertenze generali: La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.
Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.
I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente.
I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.
I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.
I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.
Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.