

HASIT 822 LEICHT - Mauermörtel M5



13  
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice,  
IČ: 14706776

**Číslo prohlášení a jedinečný identifikační kód typu produktu**

183632

Prohlášení je možné stáhnout na [www.hasit.cz](http://www.hasit.cz)

EN 998-2

1020

Lehká malta pro zdění (L)

Lehká malta pro zdění ve zdivu stěn, příček a pilířů s konstrukčními požadavky

Pevnost v tlaku	M5
Soudržnost	Počáteční pevnost ve smyku: min. 0,15 N/mm <sup>2</sup> (Tabulková hodnota)
Obsah chloridů	≤ 0,1 M.-%
Reakce na oheň	Třída A1
Absorpce vody	< 1,2 / m <sup>2</sup> * min0,5
Propustnost vodních par	5/20 (Tabulková hodnota)
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	λ <sub>10,dry,mat</sub> ≤ 0,18 W/(m ·K) pro P=50%, λ <sub>10,dry,mat</sub> ≤ 0,20 W/(m ·K) pro P=90% (Tabulková hodnota)
Trvanlivost (zmrazování/ rozmrazování)	Minimálně 10 cyklů
Uvolňování nebezpečných látek	viz. Bezpečnostní list výrobku