



RÖFIX AS 910

Traka za zaptivanje

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Za fleksibilno i vodonepropusno premošćivanje pokretnih fugni, ivičnih fugni, te priključaka na mestima s povećanom opasnošću od pukotina.
Za izolovanje uglova i fugni ispod keramičkih obloga u vlažnim i mokrim prostorijama.

Karakteristike:

- Alkalno otporno
- Vodonepropustljivo

Ugradnja:



Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000153268	2000153185
NAV šifra:	141486	132048
Vrsta pakovanja		
Jedinica po paleti	1 Kom./kart.	1 Kom./kart.
Količina u jednom pakovanju	5 m/jed.	50 m/jed.
Dužina	5 m	50 m
Širina	0,12 m	
Poprečna vlačna čvrstina	208 %	
Čvrstoća na istezanje	48 %	
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C	

Podloga: Podloga mora biti bez prašine i prljavštine.

Ugradnja: RÖFIX Traka za brtvljenje postavlja se u svježu RÖFIX masu za brtvljenje (npr. RÖFIX AS 341 Optilastic, AS 340 Tekuću foliju ili AS 342 Predpremaz za brtvljenje) i utisne se gleterom. Pri drugom nanosu mase za brtvljenje, Traka za brtvljenje se pregleta i tako se uveže u masu za brtvljenje.

Upozorenja: Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

Uputstva za ugradnju: Za postavljanje RÖFIX AS 910 trake za brtvljenje posebno su prikladni naši proizvodi RÖFIX AS 340 tekuća folija i RÖFIX AS 341 Optilastic.

Skladištenje: Skladištiti na suvom, na drvenim paletama.
Rok upotrebe najmanje 24 meseca.

Opšte napomene: Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.
Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.
Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.
Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.