



ANTI-CONDENSATIEVERF 016

Verf die vocht en waterdamp absorbeert.

Parameters:

Innovatieve verf die een coating creëert die beschermt tegen oppervlaktecondensatie en waterdamp op de muren.

Het is geschikt voor toepassing op alle traditionele pleisters (cement-kalk, gips), beton, gipskartonplaten, goed hechtende coatings van minerale en dispersieverven.

Voor gebruik binnenshuis.

Perfect voor monumentrenovatiesystemen.


Properties:

- Het neemt vocht op
- Voor natte ruimtes
- Goed dekkend
- Delicate structuur
- Voor binnen.
- Ecologisch
- Bestand tegen schoonmaakmiddelen
- Bestand tegen schimmels

Gebruikswijze:



Technische gegevens

Art.nr.	425682
Type verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	10 l
Unit per pallet	33 stuk/pallet
Kleur	wit
Glansgraad	Mat
Verbruik	0,15 l/m ²
Droogtijd	12 uren

Samenstelling:

- Minerale vullers
- Veredelende toevoegingen
- Titaandioxide
- Polymeerdispersie

Vorbereitung van de ondergrond:

Afhankelijk van het absorptievermogen en het type ondergrond, primer met GRUNTOLIT-SO 305 of GRUNTOLIT-SG 302. Het wordt aanbevolen om het type grondverfmethode en de ondergrondvoorbereiding te controleren voor de verf wordt aangebracht.

Symptomen van biologische agressie moeten worden geëlimineerd.

Herstel defecten, oneffenheden of scheuren met een materiaal dat geschikt is voor het type ondergrond. De mortels in de te herstellen zones moeten droog en goed verlijmd zijn.

Niet voorbereekte oppervlakken voor het aanbrengen met grondverf beschermen.

Het oppervlak moet droog zijn voor het schilderen.

Cement-kalkpleisters schilderen na minimaal 28 dagen, gipspleisters na minimaal 14 dagen.

Gladmaken van gips na minimaal 3 dagen, polymeer na minimaal 2 dagen drogen.

Soorten ondergrond:

Cement-kalkpleister: gronden met GRUNTOLIT-SO 305

Gips pleister: gronden met GRUNTOLIT-SO 305

Gipsplat: gronden met GRUNTOLIT-SO 305

Beton, gewapend beton: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6

Plamuur: gronden met GRUNTOLIT-SO 305

Oude verflagen: Afhankelijk van de behoeften, geen GRUNTOLIT-SO 305 gebruiken.

Vorbereitung van het product:

Het product is klaar voor gebruik. Niet verdunnen met water en niet mengen met andere materialen. Voor gebruik grondig de inhoud van de verpakking mengen.



ANTI-CONDENSATIEVERF 016

Verf die vocht en waterdamp absorbeert.

Gebruikswijze:	Breng de verf aan met een kwast of roller.
Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk:	Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. De ondergrond moet vrij zijn van stof, vet, oplosmiddelen, verfresten, schimmels, algen, mossen, etc., vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiing
Opmerkingen voor de uitvoering:	Tijdens het werk en het drogen de kamer ventileren, maar beschermen tegen tocht die te snel drogen kan veroorzaken. Verf op continue wijze in één vlak aanbrengen, zorg dat het niet mogelijk is dat een deel van de verf droogt om zichtbare naden te voorkomen. Op één oppervlak verf gebruiken van één productiepartij. De volgende verflaag aanbrengen na minimaal 6 uur drogen van de vorige laag. Ongunstige omstandigheden (hoge luchtvochtigheid, lage temperatuur) kunnen de droogtijd aanzienlijk verlengen. Was het gereedschap onmiddellijk na het beëindigen van de werkzaamheden met schoon water.
Opslag:	Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, verwijderd van hitte- en vorstbronnen.
Algemene aanwijzingen:	Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen.