



RÖFIX Profil këndor pikor-

Pikore me rrjetë plastike

Udhëzime teknike dhe ligjore: Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standartet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Fushat e përdorimit: Profil mbyllës për krijimin e pikoreve me rrjetë me fibra qelqi (portokalli) Për suva me trashësi specifike 3 dhe 5 mm. Profilet e pikoreve formojnë një mbyllje ekzakte dhe të qëndrueshme të suvasë me pikoren në kutinë e izoluar termikisht të grilave, pjesën e poshtme të ballkonit, parmakëve të dritareve, mbylljeve pa profil të xokolaturës etj.

Karakteristikat:

- Kullim i mirë në rast shiu të fortë
- Përpunim i shpejtë ekonomik
- E përshtatshme për restaurimin e plasaritjeve.

Përpunimi:



Të dhëna teknike	
SAP-Art. Nr.:	2000148145
NAV-Art. Nr.:	111712
Lloji i paketimit	()
Njesi per palete	10 Copë/Nj.
Sasi për njësi	25 mli/Nj.
Gjatësia	250 cm
Gjerësia e rrjetës	10 x 15 cm
Temperatura e bazamentit	> 5 °C

Kushtet e punimit: Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambjentit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.

Përpunimi: Profilin shkurtojeni në masën e kërkuar me anë të një gërvshëre të përshtatshme Vendoseni në zonën e këndeve mbi suvanë e poshtme/përfocuese dhe shtypeni profilin e drejtuar horizontalisht në nivel duke e shpatulluar plotësisht. Të gjitha pikat bashkuese duhet të mbivendosen rreth 10 cm. (mbivendosja e teksitlit)

Këshilla në rast reziku: Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Keshilla per perpunimin: Rrjeta e përforcimit çohet deri tek këndi dhe nuk është e nevojshme që të xhirohet rreth vetes.

Magazinimi: Magazinojeni në vënde të thata, nga lagështia dhe ndikimet UV (dielli, drita). Koha e magazinimit min. 12 muaj.

Këshilla të përgjithshme: Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkijnë me njojuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kerkohen edhe pranë filialeve rajonale në vënd.