

RÖFIX P10

Armira mreža

Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Alkalijsko odporna, s steklenimi vlakni ojačana armira mrežica, ki se dodatno vgradi pod vseploskovnim armiranjem.
Za povečanje odpornosti ometa proti udarcem na mehansko obremenjenih površinah (npr. območje podzidka) v TIS.

Lastnosti materiala:

- Alkalno odporen
- Brez mehčal
- Brez zamikanja
- Moč solz po staranju: > 1000 N/50 mm

Obdelava:



Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000148135
Način pakiranja	
Enota na paleto	30 EN/p (IT)
Enota na paleto	25 m ² /EN
Dolžina	2.500 cm
Širina	100 cm
Barva	bela
Poraba	pribl. 1,1 dm/m ²
Širina zanke	pribl. 6 x 6 mm
Natezna trdnost osnove	> 4.100 N/50 mm
Natezna trdnost tkanje	> 4.750 N/50 mm
Specifična teža (gotov izdelek)	pribl. 330 g/m ²
Temperatura podlage	> 5 °C


Osnova materiala: • Steklena mrežica z visokokvalitetno impregnacijo.

Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Obdelava: Pri tem vstavimo to mrežico brez gub v sveži nanos osnovnega ometa, oplemenitenega z umetnimi dodatki, in sicer brez prekrivanja na stikih (tj. na topi stik) po celotni površini in jo prevlečemo in poravnamo s plastjo ometa.

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Skladiščenje: Hranite v suhem prostoru, brez zmrzovanja, zaščiteno pred vlago in UV-učinki (sonce, svetloba).



RÖFIX P10

Armirna mreža

Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.

Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.