

# Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

**Наименование на продукта**  
RÖFIX AS 340

**Уникален идентификационен код на типа продукт**  
89101

**Тип на продукта**  
EN 14891

## Предвидена употреба

Нормален течен за обработка водонепропусклив дисперсен продукт за употреба под керамични плочки и плочи във вътрешни помещения (залепва се с лепило C2 съгласно EN 12004).

## Производител

РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • ВГ-4490 Септември

**Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели**  
Система 3

## Нотифицираният орган

KIWA Polymer Institut GmbH, Quellenstrasse 3, D-65439 Flörsheim-Wicker  
1119

проведе изпитване на типа на продукта за всички съществени характеристики (освен реакция на огън) по Система 3 и издаде:

## Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Ранна якост на сцепление при опън	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление при опън след термично третиране	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление при опън след съхраняване във варовита вода	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Водопрпускливост	не пропуска вода	
Препокриване на пукнатини при нормални условия (+23 °C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

---

Име и длъжност

  
  
"РЪОФИКС" ЕООД  
гр. Септември ул. "Спартак" №10  
тел.: 034/405900 факс: 034/405939  
e-mail: office.septemvri@roefix.com

гр. Септември, 2024-03-25

---

място и дата на издаване

---

подпис