



RÖFIX H1 eco

Tiplla/Kunja çeliku

Udhëzime teknike dhe ligjore:


Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skemat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Fushat e përdorimit:

Tiplla goditëse me gozhdë metalike, e përforcuar me fibra për beton, për tulla të plota dhe me vrimë *për mekanizëm. Për fiksimin e pllakave izoluese. (*Kujdes: respektoni normat kombëtare) Per montimin sipërfaqësor të gjitha llojeve të cilesive të materialeve izoluese në zonat e sistemit të lidhjeve me izolim termik.

Karakteristikat:

- Përpunim i shpejtë ekonomik
- E aprovuar për të gjitha klasat e materialit të ndërtimit (A,B,C,D,E)
- Për të gjitha materialet izoluese
- Për montim të rrafshët me sipërfaqen

Përpunimi:

Të dhëna teknike				
SAP-Art. Nr.:	2000153269	2000153270	2000153271	2000153272
NAV-Art. Nr.:	141560	141561	141562	141563
Lloji i paketimit				
Njesi per palete	5.000 Copë/Pal.	4.000 Copë/Pal.	4.000 Copë/Pal.	3.000 Copë/Pal.
Sasi për njësi	100 Copë/Kuti			
Trashësia	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Gjatësia	95 mm	115 mm	135 mm	155 mm
Ngjyra	E bardhë			
Udhëzime për përdorimin	Vlerat e konsumit janë vlera normative dhe varen nga materiali izolues i përdorur dhe nga vendodhja dhe lartësia e ndërtesës. Trashësitë izoluese të dhëna i referohen ndërtesave të reja (Toleranca = 10 mm trashësi ngjites). Në ndërtesa të vjetra duhet të logariten edhe shtresat e vjetra të suvase.			
Përcjellshmëria termike	< 0,002 W/mK			
Kategoria e shfrytezimit	A (Beton) Tullë e plotë C D E			
Thellësia e ankorimit	25 mm			
Diametri i pllakës	60 mm			
Leja	ETA-11/0192			
Certifikata e testimit	Përdorimi sipas ÖNORM B6124			
Temperatura e bazamentit	> 5 °C			

Kushtet e punimit:

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.

Përpunimi:

Montimi „siperfaqësor“: Kunjat e goditjes ngulini me cekicin (Nr i Art. 21803) për sisteme lidhje me izolim termik në material izolues.

Magazini:

Magazinojeni në vende të thata, nga lagështia dhe ndikimet UV (dielli, drita).



ROFIX H1 eco

Tiplla/Kunja çeliku

Këshilla të përgjithshme:

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.

Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme.

Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar.

Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme.

Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.

Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.