



RÖFIX RENOTECT

Univerzalna nosiva ploča

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Nosiva ploča od staklenog granulata (recikliranog stakla) koju je moguće univerzalno primijeniti, žbukati, sa dodatnim sastojcima i epoksidnom smolom. Sa obje strane obložena staklenom mrežicom.

Nosiva ploča za renoviranje oštećene žbuke i TIS fasada. Nadopuna sistemu za povećanje mehaničke opteretljivosti. Za izvođenje nadvoja.

Za izvođenje nadvoja iznad otvora građevine (prozori, vrata) sa žaluzinama

Nosiva ploča za keramiku i limove

Svojstva:

- Nezatna težina
- iznimna mehanička opteretivost
- Brza, ekonomična ugradnja
- Univerzalna primjena

Ugradnja:



Tehnički podaci			
SAP šifra:	2000148191	2000148192	2000148193
NAV šifra:	119300	119303	119308
Vrsta pakovanja			
Jedinica po paleti	60 Kom/pal.	36 Kom/pal.	36 Kom/pal.
Količina u jednom pakovanju	1 Kom./jed.		
Debljina	12 mm	20 mm	20 mm
Dužina	2.400 mm	1.200 mm	2.500 mm
Širina	1.200 mm	800 mm	1.250 mm
Potrošnja	oko 1,04 g/m ²	oko 1,04 g/m ²	oko 0,32 g/m ²
Izdašnost	oko 0,96 EH/m ² /cm	oko 0,96 EH/m ² /cm	3,13 m ² /jed
Specifična težina	oko 500 kg/m ³		
Paropropusnost μ	oko 11		
Toplotna provodljivost λ10,suho	oko 0,09 W/mK		
E - modul	oko 1.600 N/mm ²		
Temperatura podloge	> 5 °C		
Reakcija na požar	B1 (DIN4102)		

Sastav:

- Nosiva ploča od granulata puhanog stakla (staro reciklirano staklo) s dodatnim tvarima i epoksidnom smolom
- Obostrano flamiranje mrežice kao pokrovnog sloja

Uslovi obrade:

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Upozorenja:

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Skladištenje:

Skladištiti na suhom, štiti od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost).



RÖFIX RENOTECT

Univerzalna nosiva ploča

!Zur Erstellung von zusätzlichen Bohrungen zur Aufnahme der Dübelteller!:



Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.
Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.
Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.
Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama.