

Leistungserklärung (DOP)

Produktname

HASIT 680

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

183793/1

Produkttyp

Normalputzmörtel GP

Verwendungszweck

Putzmörtel CS II für die Verwendung als Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2016
Wasseraufnahme	W_c2	
Wasserdampfdurchlässigkeit	ca. 20	
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C	
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,61 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,66 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=90%	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Karl Minichmair & Christiane Stockinger

Name und Funktion

Freising, 2022-05-12

Ort und Datum der Ausstellung

Die Abschrift der DOP stimmt mit dem Original überein, welches eine Unterschrift aufweist.

Unterschrift