

RÖFIX W44 DECO-TEX

Profilo di chiusura

Avvertenze legali e tecniche:


Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione:

Il profilo di chiusura con rete permette di eseguire perfette chiusure di rivestimenti su sistemi di isolamento termico.
Il profilo viene applicato sopra la rete di rasatura e quindi intonacato. In caso di intradossi trattati a feltro il profilo costituisce l'elemento di separazione tra l'intonaco feltrato e il rivestimento di decorazione. Il profilo è in plastica e presenta un bordo rialzato di 3 mm o 6 mm.

Caratteristiche:

- Coefficiente di dilatazione simile a quello dei successivi strati di rivestimento
- Buona adesione
- Applicazione universale

Lavorazione:

Dati tecnici			
SAP-Art. Nr.:	2000148204	2000148205	2000153224
NAV-Art. Nr.:	119784	119785	136482
Imballaggio			
Unità per bancale	25 pz./cf		
Quantità per unità	50 ml./cf.		
Lunghezza	200 cm		
Spessore	3 mm	6 mm	10 mm
Colore	bianco		
Larghezza di rete	12,5 cm		
Temperatura del supporto	> 5 °C		

Materiale di base:

- emulsione di pulizia ed adesivo

Condizioni di lavorazione:

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

Lavorazione:


Ridurre il profilo alla lunghezza voluta con una forbice per profili.

Considerazioni su pericoli:

I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Stoccaggio:

I profili vengono forniti confezionati in cartoni. Essi vanno stoccati assolutamente su un supporto stabile e piano e protetti, da umidità, bagnato e calore eccessivo.
Periodo di conservazione: min. 12 mesi.



RÖFIX W44 DECO-TEX

Profilo di chiusura

Avvertenze generali:

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente.

I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.