

HASIT 208



13

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776

Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu

183801

EN 998-1:2016

Obyčejná malta pro vnitřní/vnější omítku (GP)

Obyčejná malta pro vnitřní / vnější omítku pro zdi, stropy, příčky a pilíře.

Reakce na oheň	A1
Trvanlivost (zmrazování/ rozmrazování)	min. 10 cyklů
Kapilární absorpce vody	> 1,0 (kg/m ²) po 24 hod.
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,45$ W/mK für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,49$ W/mK für P=90%
Koeficient propustnosti vodních par μ	≤ 18
Pevnost v tlaku	CS II
Přidržnost	$\geq 0,30$ N/mm ²
Penetrace vody	> 5 mm
Obsah vzduchu v čerstvé maltě	> 20 %
Konzistence	17,0 ± 0,5 (cm)
Pórovitost	> 45 (%)
Uvolňování nebezpečných látek	NPD