



Fixit Sesco

Pittura alla calce per interno

Impiego: Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

- Caratteristiche:**
- Minerale
 - A base di calce grassa con un buon potere di copertura
 - Elevata permeabilità al vapore
 - Elevato potere di copertura

Lavorazione:



Dati tecnici

Cod. art.	181079713
Imballaggio	
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Quantità per unità	20 kg/cf.
aggiunta d'acqua	max. 2 l/secchio
Consumo	ca. 250 g/m ² /pittura
Valore pH	ca. 12

- Composizione:**
- Leganti: calce grassa (grassello di calce), dispersione < 2 %
 - Aggregati: carico di riempimento minerale
 - Additivi: Additivi per migliorare le proprietà di applicazione

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Miscelare prima dell'utilizzo e preparare con acqua pulita nella consistenza adeguata per la messa in opera.

Stoccaggio: In secchi originali non aperti, protetto dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 12 mesi.

Certificati:



Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +8 °C (aria e supporto).

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.