

## Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto  
RÖFIX 671

Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto  
2280

### Uso previsto

Malta da intonaco normale per interni ed esterni per l'utilizzo esterno ed interno per pareti, soffitti, colonne.

### Produttore

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

### Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione

Sistema 4

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1	EN 998-1
Assorbimento d'acqua	$W_c 0$	
Permeabilità al vapore	15/35 (valore tabulato)	
Adesione al supporto	$\geq 0,39 \text{ N/mm}^2$	
Conducibilità termica	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 1,11 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ per P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 1,21 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ per P=90%	
Densità malta indurita	ca. $1900 \text{ kg/m}^3$	
Sostanze pericolose	NPD	
Durabilità	NPD	

**La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.**

Firmato a nome e per conto del produttore:

Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia

Nome e funzione



Röthis, 2023-02-02

Luogo e data del rilascio

Firma