

Fixit 151 A Masse de spatulage projetable

Enduit à gicler en couche mince, blanc brut et prêt à l'emploi, pour murs intérieurs et plafonds sur supports en béton, crépi et placoplâtre ainsi que sur couches de peinture en dispersion solides. Pour le revêtement de sous-faces de plafonds, d'éléments préfabriqués et de panneaux muraux ainsi que pour l'égalisation d'un enduits de fond irréguliers.

Fixit 151 A permet d'obtenir une surface plane avec une bonne résistance, adaptée à l'absorption d'une fine abrasion ou d'une peinture. Il est possible de réaliser des surfaces de niveau de qualité Q3 (Q4) conformément aux prescriptions de la fiche technique ASEPP n° 60.

Les travaux de tapisserie ne sont possibles que sous certaines conditions selon la ASEPP et la SIA 257 et doivent être convenus avec le fournisseur de papier peint.

Avantages :

- Belle uniformité de la pulvérisation
- Très bon pour le lissage
- Peut être poncé à sec
- Taux de dispersion solide inférieur à 4
- Faible émission et sans solvant



Unité d'emballage

25 kg sac plastique | palette de 40 sacs plastiques

25 kg bidon | palette de 33 bidons



Vous trouverez toutes les informations complémentaires dans la fiche technique en scannant le code QR.

