

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

**Naziv proizvoda**  
RÖFIX AG 687 StoneColl

**Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.**  
420525

**Vrsta proizvoda**  
Standardni mort GP-CS IV-W1

**Namjeravana upotreba**  
Standardni mort za žbukanje za otvorene i zatvorene prostore

**Proizvođač**  
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava**  
Sistem 4

**Prijavljeno tijelo**  
KIWA Deutschland

Objavljena svojstva

Ostale značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	Razred A2	EN 998-1
Opasne tvari	NPD	
Koeficijent paropropusnosti	$\mu$ 5/35 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	$\geq 0,08$ N/mm <sup>2</sup> na mjestu loma A, B ili C	
Toplinska vodljivost	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,67$ W/(m · K) za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,76$ W/(m · K) za P=90% (tablične vrijednosti)	
Trajnost	NPD	
Vodoupojnost	W1	

**Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.**

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

ime i funkcija



Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja

Potpis