



RÖFIX STR-8Z SMALL

Винтов дюбел с потъване

Правни и технически указания:

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Области на приложение:


Дюбел с винт за потънал монтаж за бетон, плътни и кухи тухли, газобетон, за механично закрепване на ТИС в старо и ново строителство.

Тип: Ejothem STR U. Възможен е потънал монтаж и монтаж на едно ниво с повърхността. За потънал монтаж на дюбелите върху топлоизолационни плоскости и скриване с топлоизолационни тапи.

За монтаж на равно с повърхността на всички налични изолационни материали за ТИС. При поробетон (категория E) трябва да се предвиди дълбочина на закрепване от 65мм.

Свойства:

- Професионална техника на монтаж
- 100% контролиране при монтаж - по-голяма сигурност
- Намалява следите от монтажа на дюбела
- Дълготрайна сила на натиск

Начин на обработка:

Технически данни					
SAP-Art. Nr.:	2000569619	2000569620	2000569621	2000569622	2000569623
ERGO	19431	19432	19433	19434	19435
Вид опаковка (ОП)					
Единици на пале	5.000 бр./палет	4.000 бр./палет	4.000 бр./палет	4.000 бр./палет	3.000 бр./палет
Разфасовка	100 Бр./опак.				
Дебелина	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
Дължина	115 mm	135 mm	155 mm	175 mm	195 mm
Цвят	бял				
Указание за разходните норми	Разходната норма е ориентировъчна и зависи от използваната изолация, както и от местоположението и височината на сградата. Посочените изолационни слоеве важат за ново строителство (толеранс = 10 mm слой на лепене). При по старо строителство трябва да се добавят и съответните слоеве стара мазилка.				
Коефициент на топлопроводност λ 10, dry	0,002 W/mK				
Категория на използване	A (бетон)* B (плътни тухли)* C (кухи тухли или тухли с отвори) D (Аморфно порьозни леки бетони) E (поробетон)				
Дълбочина на анкериране hef	25 mm				
Диаметър на главата	60 mm				
Европейска техническа оценка	ETA-04/0023 (ETAG 014)				
Сертификати от изпитване	*Употребата е съгласно ÖNORM B6124				
Температура на основата	> 5 °C				

Основа на материала:

- Съединителна втулка на дюбела от полиетилен, държачен елемент и винт от галванична поцинкована стомана.



RÖFIX STR-8Z SMALL

Винтов дюбел с потъване

Условия по време на обработка:	По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °C.
Начин на обработка:	Монтаж „по-нисък от нивото“: за навиване да се използва инструмент STR-Tool. Дюбелът се използва само в комбинация с капачка за дюбел STR-рондела (EPS или минерална вата). Монтаж „на равно ниво с повърхността“: да се използва STR-Bit TX 30-1/4 x 90. След монтажа да се използва специална тапа за дюбел. Поръчва се отделно.
Съвети за безопасност:	Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.
Съхранение:	На сухо, да се пази от влага и интензивно UV-влияние (слънце, светлина). Срок на годност: min. 12 месеца.
Общи указания:	С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти. Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител.