



Greutol AG

Aussendämmsysteme / Mörtel / Putze / Farben
Libernstrasse 28, CH-8112 Otelfingen

Telefon +41 43 411 77 77, Fax +41 43 411 77 78
info@greutol.ch, www.greutol.ch

Leistungserklärung (DoP)

Nr. DE 02-1/2015
nach EU-BauPVO 305/2011

für das Bauprodukt



Greutol Silikon-Deckputz 365 / 366 aussen

- | | |
|--|--|
| 1. Produkttyp | 240.365/366 |
| 2. Typ-/Chargen-/Seriennummer | siehe Verpackung des Produkts |
| 3. Verwendungszweck | für Wände, Decken und Pfeiler im Aussenbereich |
| 4. Hersteller | Greutol AG, Libernstr. 28, CH8112 Otelfingen |
| 5. Bevollmächtigter | nicht relevant |
| 6. System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | System 3 |
| 7. Die notifizierte Stelle | NB0672 MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut,
hat die Erstprüfung des Bauproduktes hinsichtlich des Brandverhaltens nach System 3 vorgenommen und einen Prüf-/ Klassifizierungsbericht ausgestellt. |
| 8. Harmonisierte Europäische Norm | EN 15824 Putz mit organischen Bindemitteln |



Greutol AG

Aussendämmsysteme / Mörtel / Putze / Farben
Libernstrasse 28, CH-8112 Otelfingen

Telefon +41 43 411 77 77, Fax +41 43 411 77 78
info@greutol.ch, www.greutol.ch

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	harmonisierte Europäische Norm
Brandverhaltensklasse	A2-s1, d0	EN 15824:2009
Wasseraufnahme	W 3	EN 15824:2009
Wasserdampfdurchlässigkeit	V 2	EN 15824:2009
Wärmeleitfähigkeit	$\leq 0.87 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{k})$	EN 15824:2009
Haftzugfestigkeit	$\geq 0.3 \text{ MPa}$	EN 15824:2009
Abgabe gefährlicher Stoffe	NPD	EN 15824:2009
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 15824:2009

10. Die Leistung des Produkts gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Otelfingen, 28.07.2015

Stefan Ebi
Leiter PM / Innovation
Mitglied der Geschäftsleitung

Jutta Faller
Leiterin Innovation & Entwicklung



Greutol AG

Aussendämmsysteme / Mörtel / Putze / Farben
Libernstrasse 28, CH-8112 Otelfingen

Telefon +41 43 411 77 77, Fax +41 43 411 77 78
info@greutol.ch, www.greutol.ch



Greutol AG
Libernstr. 28
CH-8112 Otelfingen

Leistungserklärung DE02-1/2015
0672
11

Greutol Silikon-Deckputz 365/366 aussen

240.365/366
EN 15824

Deckputz für Wände, Decken und Pfeiler im Aussenbereich

Brandverhaltensklasse	A2-s1, d0
Wasseraufnahme	W 3
Wasserdampfdurchlässigkeit	V 2
Abgabe gefährlicher Stoffe	NPD
Haftzugfestigkeit	≥ 0.3 MPa
Wärmeleitfähigkeit	≤ 0.87 W/(m*k)
Dauerhaftigkeit	NPD