

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. HASIT-998-2 CPR / 2018

1. Cod unic de identificare al produsului-tip :

MORTARE PERFORMANTE DE ZIDARIE REALIZATE INDUSTRIAL

HASIT 950 Tip: EN998-2-G-M5	HASIT 960 M5 Tip: EN998-2-T-M5
Mortar performant de uz general pentru zidărie	Mortar performant pentru zidărie în strat subțire

2. Utilizările preconizate ale produselor pentru construcții: în pereți de zidărie, stâlpi și pereți despărțitori, cu rol de legătura, de rostuire și pentru umplerea unor goluri sau defecte în zidărie

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

HASIT ROMANIA SRL, Turda, str. Horticulturii nr.24, jud. Cluj, RO-401114, ROMANIA

4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: 2+

5. Produsul are marcajul CE în conformitate cu standardul armonizat: EN 998-2:2016

6. Organismul notificat: AEROQ S.A., Str. Feleacu, nr. 14 B, sector 1, București, Romania, N.I. 1840, a efectuat:

- inspecția inițială a fabricii și a controlului producției în fabrică;
- supravegherea, evaluarea, examinarea continuă a controlului producției în fabrică și a emis

CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. 1840-CPR-97/740/EC /0792-22

Fabrica Turda

Nr. 1840-CPR-97/740/EC /0791-22

Punct de lucru: Bolintin Deal

7. Performanțele declarate:

Caracteristici esențiale	Performanțe		Standardul de încercări
	HASIT 950	HASIT 960 M5	
Rezistența la compresiune, N/mm ²	≥ 5	≥ 5	EN 1015-11
Rezistența de aderentă la forfecare, N/mm ²	0,15	0,3	EN 1052-3
Rezistența de aderentă la încovoiere, N/mm ²	NPD	NPD	EN 1052-5
Conținut de cloruri	≤ 0,1 % Cl	≤ 0,1 % Cl	EN 1015-17
Reacția la foc	Clasa A1	Clasa A1	EN 13501-1
Absorbție apă, kg/m ² ·min ^{0,5}	0,4	0,3	EN 1015-18
Permeabilitate la vapori de apă (valoare tabelară)	15/35	15/35	EN 1745
Conductivitate termică (valoare tabelară)	$\lambda_{10,usc,mat} \leq 0,61 \text{ W/ (m}\cdot\text{K)}$ pentru P = 50 % $\lambda_{10,usc,mat} \leq 0,66 \text{ W/ (m}\cdot\text{K)}$ pentru P = 90 %		EN 1745
Durabilitate	NPD	NPD	EN 998-2
Substanțe periculoase	Conform fișă cu date de securitate		

8. Performanța produselor este în conformitate cu performanțele declarate la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Reg.(UE) nr.305/2011 și Reg. delegat (UE) nr.574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului HASIT ROMANIA S.R.L.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Turda, 28.06.2022

Administrator HASIT ROMANIA SRL
Bogdan ROMAN

