

Déclaration de performance (DOP)

Nom du produit

Fixit 622

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

49705

Type de produit

Mortier d'enduit allégé LW

Usage prévu

Mortier d'enduit allégé pour l'intérieur et l'extérieur

Fabricant

FIXIT AG • Im Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

Système 4

Performance déclarée

| Principaux paramètres | Performance | Spécifications techniques harmonisées |
|--|--|---------------------------------------|
| Comportement au feu | Classe A1 | EN 998-1 |
| Absorption d'eau | W 1 | |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | env. 20 | |
| Résistance à la contrainte d'adhérence en traction | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ rupture A, B ou C | |
| Conductivité thermique (valeur tabulée) | $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,47 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pour P=50% $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,54 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pour P=90% (valeur tabulée) | |
| Durabilité | NPD | |
| Substances dangereuses | NPD | |

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction : Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Nom et fonction

Holderbank, 2015-07-01

Lieu et date d'émission

Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.

Signature